

## SYSTEXX COMFORT V22

### FICHE TECHNIQUE

#### → CARACTÉRISTIQUES :

Systemx Comfort V22 est un voile parfaitement lisse, techniquement supérieur aux revêtements en cellulose. Humide ou sec, il est facile à couper à main levée. Systemx Comfort V22 est d'une grande stabilité dimensionnelle (sans retrait, ni dilatation) et ne se comprime pas. Le revêtement Systemx Comfort V22 a obtenu le classement au feu b-s1, d0 selon DIN EN 13501-1 : 2007 et la classe III du label Confiance Textile.

#### → DOMAINE D'APPLICATION :

Le revêtement mural en verre Systemx Comfort V22 permet une rénovation durable des surfaces, qui restent lisses dans le temps. Pour une finition parfaite, le support devra être préalablement correctement préparé. Le revêtement mural Systemx Comfort V22 peut ultérieurement se recouvrir de papiers peints, sans préparation particulière.



#### → CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

REF VITRULAN	POIDS ENV. G/M <sup>2</sup>	LARGEUR DU ROULEAU EN CM	LONGUEUR DU ROULEAU EN M
SYSTEXX COMFORT V22	215	100	30

## SYSTEXX COMFORT V22

### FICHE TECHNIQUE

#### → MISE EN ŒUVRE

##### 1\_ Préparer le support

Le support doit être sec, propre, lisse et portant. Enlever tous les revêtements muraux existants et les revêtements instables. Nivelier les surfaces rugueuses ou irrégulières. Reboucher les fissures/trous à l'aide d'un enduit. Éviter au maximum les irrégularités de surface, par ex. grains. Les microfissures doivent être  $\leq 1$  mm. Pour ce, lisser ou appliquer un enduit de lissage sur toute la surface. Si les supports sont absorbants, il convient d'effectuer un traitement préliminaire en appliquant une sous-couche. Éliminer les attaques de moisissures et/ou de champignons et effectuer un traitement préliminaire conformément aux directives en vigueur.

SUBJECTILE	PRÉTRAITEMENT
BÉTON APPARENT	1. ÉBARBER. 2. ENDUIRE PLUSIEURS FOIS. 3. PONCER ET APPLIQUER UNE SOUS-COUCHE.
BÉTON DE COFFRAGE, BÉTON FILIGRANE	1. NETTOYER (GRATTER, PONCER). 2. BOUCHER LES TROUS IMPORTANTS. 3. PONCER ET APPLIQUER UNE SOUS-COUCHE.
ENDUIT FORTEMENT SABLEUX	1. SABLER (ÉLIMINER LES ÉLÉMENTS QUI SE DÉTACHENT). 2. APPLIQUER UN DURCISSEUR/APPLIQUER UN PRODUIT DE BOUCHAGE PÉNÉTRANT. 3. POUR L'APPLICATION D'UNE STRUCTURE FINE OU D'UN VOILE, ENDUIRE LA SURFACE ET APPLIQUER UNE SOUS-COUCHE.
ENDUIT FORTEMENT STRUCTURÉ	1. ÉBARBER. 2. ENDUIRE PLUSIEURS FOIS. 3. PONCER ET APPLIQUER UNE SOUS-COUCHE.
ENDUIT FORTEMENT ABSORBANT (EX. ENDUIT EN PLÂTRE)	1. APPLIQUER UNE SOUS-COUCHE (PONCER AU PRÉALABLE LES SUPPORTS RUGUEUX). LE CAS ÉCHÉANT, ENDUIRE LA SURFACE.
ENDUIT À POUVOIR ABSORBANT NORMAL	1. PONCER LES ÉVENTUELLES PEaux DE FRITTAGE ET ENDUIRE. 2. APPLIQUER UN PRODUIT DE BOUCHAGE PÉNÉTRANT.
COUCHE DE FOND (MACULATURE)	1. DISSOUDRE PAR HUMIDIFICATION. 2. GRATTER. 3. PONCER, ENDUIRE LE CAS ÉCHÉANT ET APPLIQUER UNE SOUS-COUCHE.
PAPIERS PEINTS ARRACHABLES À SEC	1. ÉLIMINER LES PAPIERS PEINTS INTÉGRALEMENT. 2. SI NÉCESSAIRE, APLANIR PAR ENDUISAGE, PONCER ET APPLIQUER UNE SOUS-COUCHE.
RESTES DE PAPIERS PEINTS (EX. INGRAIN)	1. ÉLIMINER LES RESTES DE PAPIERS PEINTS ET REMETTRE EN ÉTAT LES SURFACES ENDOMMAGÉES. 2. PONCER LES RESTES DE PAPIERS PEINTS ET LES SURFACES ENDUITES. 3. APPLIQUER UNE SOUS-COUCHE SUR LES SUPPORTS ET LES ZONES ENDUITES.
ANCIEN REVÊTEMENT ÉCAILLÉ	1. ÉLIMINER LES REVÊTEMENTS QUI SE DÉTACHENT OU ADHÈRENT MAL (À LA MAIN OU À LA MACHINE). 2. PONCER LA SURFACE ET APPLIQUER UNE SOUS-COUCHE.
PEINTURE COLLE	1. ÉLIMINER ENTIÈREMENT PAR GRATTAGE/LAVAGE. 2. APPLIQUER UNE SOUS-COUCHE.
VERNIS BRILLANT	1. TRAITER À L'AIDE D'UNE LESSIVE OU PONCER. 2. LE CAS ÉCHÉANT, APPLIQUER UN PRIMAIRE D'ACCROCHAGE.
TOILE DE VERRE	1. ENDUIRE LA STRUCTURE (PLUSIEURS FOIS* EN CAS DE STRUCTURES GROSSIÈRES). 2. PONCER ET APPLIQUER UNE SOUS-COUCHE.
PLAQUES DE PLÂTRE	1. APPLIQUER UNE PREMIÈRE COUCHE D'ENDUIT. PONCER ET ÉGALISER. 2. PONCER ET APPLIQUER UNE SOUS-COUCHE.
PANNEAUX OSB BOIS, PANNEAUX DE FIBRES DURS	1. ISOLER / OBTURER LE SUPPORT, LE CAS ÉCHÉANT LE PONCER AU PRÉALABLE. 2. APLANIR PAR L'APPLICATION D'UN ENDUIT. 3. PONCER ET APPLIQUER UNE SOUS-COUCHE.
CARREAUX DE CÉRAMIQUE, FAÏENCE	1. NETTOYER ET DÉGRAISSER LES CARREAUX. 2. APPLIQUER UN PRIMAIRE D'ACCROCHAGE/PRIMAIRE POUR CÉRAMIQUE ET VERRE. 3. ENDUIRE ENTIÈREMENT LES JOINTS OU LA SURFACE. 4. PONCER ET APPLIQUER UNE SOUS-COUCHE.
SURFACES ROUILLÉES	1. ÉLIMINER LA ROUILLE. 2. APPLIQUER UN REVÊTEMENT ANTIRUILLE.
SURFACES À COLORANT MIGRANT (EX. TACHES D'EAU)	1. ISOLER. 2. ENDUIRE LES SURFACES RUGUEUSES. 3. APPLIQUER UNE SOUS-COUCHE.
COUCHES DE NICOTINE ET DE SUIE	1. TRAITER À L'AIDE D'UNE COUCHE PROTECTRICE ISOLANTE.

\* SINON LA STRUCTURE DE LA TOILE RECOUVERTE RESSORT, CE QUI PRÉSENTE UNE SURFACE IRRÉGULIÈRE.

# SYSTEXX COMFORT V22

## FICHE TECHNIQUE

### Important pour tous les produits

Ne pas appliquer le revêtement mural à moins de +8°C pour la température de l'air et du mur. Ne jamais utiliser les revêtements muraux portant des numéros de série différents sur une même surface (ceux-ci figurent sur l'extérieur du carton d'emballage). Hauteur du mur/longueur du plafond + 5 à 10 cm = longueur des lés. Araser proprement.

### 2\_ Encoller à l'aide de l'équipement Aqua Quick

Tirer le revêtement mural à travers l'équipement Aqua Quick puis plier en boucle. La colle appliquée au verso se réactive au contact de l'eau. Pour une pose sur un plafond, un temps de gommage d'environ 2-3 minutes est nécessaire. Se reporter au mode d'emploi de l'Aqua-Quick, fourni avec la machine. Le temps de séchage est de 7 à 12 heures pour une température ambiante de 18 °C.

### 3\_ Éviter les irrégularités de structure


Ne jamais coller en lés inversés sur une même surface. Tenir compte du marquage de couleur au dos. Lorsque les lés sont posés bord à bord, les marquages se trouvent à une distance de 1m.

### 4\_ Poser à joint vif ou à l'aide d'une coupe double

Poser le voile à joint vif ou à l'aide d'une coupe double, avec un bon contact au niveau des raccords.

### 5\_ Maroufler et araser

Maroufler à l'aide d'une spatule pour chasser les bulles d'air. Presser avec précaution les lés dans les angles et araser le long des plinthes et des murs avec un cutter à lame tranchante à l'aide d'une spatule ou d'une règle à découper. Pose sur les angles: poncer légèrement la toile sur les angles à l'aide d'un papier-émeri  $\geq$  P 240, et maroufler à l'aide d'une spatule pour chasser les bulles d'air.




### 6\_ Appliquer la peinture

Première couche : après séchage complet du revêtement, appliquer la peinture de manière uniforme. Respecter les recommandations du fabricant de peinture.

Deuxième couche : N'appliquer la seconde couche qu'après séchage complet de la première couche.

Quantité de peinture : 180 à 220 g/m<sup>2</sup> pour la 1ère couche ; 90 à 150 g/m<sup>2</sup> pour la 2ème couche.



La quantité de peinture nécessaire dépend de la structure du revêtement, de la finition souhaitée et du support. Un essai permet de mieux estimer la quantité requise. Respecter également les fiches techniques des fabricants de peinture.

### REVÊTEMENT SELON LA BRILLANCE

COUCHE DE FINITION DÉSIRÉE :	COUCHE DE FOND NÉCESSAIRE :
MATE	MATE
SATINÉE	MATE, SATINÉE
DEMI-BRILLANTE	SATINÉE, DEMI-BRILLANTE
BRILLANTE	DEMI-BRILLANTE, BRILLANTE

## SYSTEXX COMFORT V22

### FICHE TECHNIQUE

→ DEGRÉ DE SOLLICITATION/SYSTÈMES DE FINITION :

DOMAINES D'APPLICATION		PRODUITS				DEGRÉ DE SOLLICITATION	PEINTURE (EN FONCTION DU DEGRÉ DE SOLLICITATION)
		SYSTEXX PREMIUM*/ ACTIVE L65/ ACTIVE S38*	SYSTEXX COMFORT	SYSTEXX COMFORT V22	SYSTEXX ACTIVE M39		
<b>LOCAUX DE REPRÉSENTATION</b>	<b>LOCAUX D'ENTREPRISE</b> (BUREAU, AÉROPORT, STADE, BANQUE, ETC.) <b>BÂTIMENTS PUBLICS</b> (ADMINISTRATION, LOCAUX DU PERSONNEL, LOCAUX D'EXPOSITION, ETC.) <b>RESTAURATION</b> (HÔTEL, RESTAURANT, BAR, ETC.) <b>MAGASINS</b>	+++	+++	+++	+++	<b>DE NORMAL À ÉLEVÉ</b>	<b>PEINTURE À DISPERSION HAUT DE GAMME</b> (NORMAL) <b>PEINTURE AU LATEX, PEINTURE À BASE D'ACRYLATE PUR</b> (ÉLEVÉ)
<b>BÂTIMENTS SCOLAIRES</b>	<b>JARDINS D'ENFANTS ET GARDERIES, ÉCOLES, UNIVERSITÉS</b>	+++	++	+	+++	<b>DE NORMAL À EXTRÊME</b>	<b>PEINTURE AU LATEX, PEINTURE À BASE D'ACRYLATE PUR</b> (ÉLEVÉ), <b>PEINTURE À DEUX COMPOSANTS DILUABLE À L'EAU</b> (POLYURÉTHANE OU RÉSINE ÉPOXY) (EXTRÊME)
<b>LOCAUX D'HABITATION</b>	<b>APPARTEMENTS</b> (SÉJOUR, COULOIRS, ETC.) <b>HABITAT COLLECTIF</b> (CAGES D'ESCALIERS, ETC.)	+++	+++	++	+++	<b>DE NORMAL À ÉLEVÉ</b>	<b>PEINTURE À DISPERSION HAUT DE GAMME</b> (NORMAL) <b>PEINTURE AU LATEX, PEINTURE À BASE D'ACRYLATE PUR</b> (ÉLEVÉ)
<b>LOCAUX HUMIDES</b>	<b>PISCINES</b> <b>CENTRES DE BIEN-ÊTRE, SALLES DE BAIN</b>	+++	++	+	+	<b>DE NORMAL À EXTRÊME</b>	<b>PEINTURE AU LATEX, PEINTURE À BASE D'ACRYLATE PUR</b> (ÉLEVÉ), <b>PEINTURE À DEUX COMPOSANTS DILUABLE À L'EAU</b> (POLYURÉTHANE OU RÉSINE ÉPOXY) (EXTRÊME)
<b>LOCAUX MÉDICALES</b>	<b>CABINETS MÉDICAUX, HÔPITAUX, LABORATOIRES, RESIDENCES DE PERSONNES AGÉES</b>	CABINETS, FOYERS, LABORATOIRES, HÔPITAUX +++	CABINETS, FOYERS ++	CABINETS +	CABINETS FOYERS ++	<b>NORMAL (CABINET) ÉLEVÉ (FOYERS) EXTRÊME</b> (LABORATOIRES, SALLES D'OPÉRATION, SOINS INTENSIFS)	<b>PEINTURE À DISPERSION HAUT DE GAMME</b> (NORMAL) <b>PEINTURE AU LATEX, PEINTURE À BASE D'ACRYLATE PUR</b> (ÉLEVÉ), <b>PEINTURE À DEUX COMPOSANTS DILUABLE À L'EAU</b> (POLYURÉTHANE OU RÉSINE ÉPOXY) (EXTRÊME)
<b>LOCAUX ALIMENTAIRES</b>	<b>CUISINES COLLECTIVES, INDUSTRIE ALIMENTAIRE</b>	+++	++	+	++	<b>DE NORMAL À EXTRÊME</b>	<b>PEINTURE AU LATEX, PEINTURE À BASE D'ACRYLATE PUR</b> (ÉLEVÉ), <b>PEINTURE À DEUX COMPOSANTS DILUABLE À L'EAU</b> (POLYURÉTHANE OU RÉSINE ÉPOXY) (EXTRÊME)

\* CES PRODUITS BÉNÉFICIENT DE LA GARANTIE À VIE (30 ANS).

+++ = CONVIENT PARTICULIÈREMENT BIEN

++ = CONVIENT BIEN

+ = CONVIENT

→ **IMPORTANT :**

En raison du processus de fabrication, de petites imperfections de tissage peuvent apparaître et ce malgré des contrôles de qualité stricts. Ces défauts sont signalés sur le bord du rouleau. Une longueur de matériau de 0,5 m est ajoutée pour compenser chaque défaut marqué. Aucune réclamation ne peut être acceptée après une pose de plus de 10 lé

→ **STOCKAGE :**

Stocker les rouleaux dans un endroit propre et sec.