

FICHE TECHNIQUE



Enduit à laquer Prêt à l'emploi. Pour reboucher et lisser sur bois.

DOMAINES D'APPLICATION

- Sur supports intérieurs absorbants: bois, menuiseries, panneaux de bois aggloméré, plâtre...
- Pour lisser petites défauts sur le bois avant peindre avec emails, vernis, laque, peinture, etc.
- Peut s'appliquer sur supports intérieurs comme plâtre, ciment, ancienne peintures, etc.
- Valide pour bois à l'extérieur toujours qu'il est protégé avec un recouvrement imperméable.



QUALITÉS ET AVANTAGES

- Excellentes caractéristiques de travail: facile à appliquer et lisser, se ponce sans effort.
- Donne une finition très fine de qualité exceptionnelle.
- Couleur très blanche.
- Redue l'absorption de vernis ou émaille de finition.
- Sèche très rapidement en couche fine.
- Bonne capacité de rebouchage : ne fissure pas en épaisseurs jusqu'à 5mm.

PRÉPARATION DU SUPPORT ET APPLICATION

Support

Le support doit être sec, propre, dépoussiéré et dégraissé. Isoler et protéger les parties métalliques avec une couche de primaire anticorrosion.

Application

Pâte prêt à l'emploi. Appliquer directement avec spatule en acier inoxydable. Applique deux ou plusieurs couches pour boucher des trous profonds. Poncer et repeindre (vernis, laque, primer) la surface après le séchage. Nettoyer les outils à l'eau.

FICHE TECHNIQUE

PRÉCAUTIONS

Ne pas appliquer par des températures inférieures à 5 °C.
Ne pas appliquer sur bois sujet à humidité constante.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Produit

Composition	Copolymères acryliques et charges minéraux.
Diluant	Eau
Densité	1.50 ± 0.05 gr/cm3
Présentation	Pâte prêt à l'emploi
Couleur	Blanche
Granulométrie	< 100 µ: très fine
pH	8 ± 1

Application

Température	5 à 30 °C
Outils	Spatule en acier inoxydable. Nettoyer les outils à l'eau après l'utilisation
Épaisseur maximum	5 mm
Temps de travail	Sans limite
Rendement	1,5 KG m2 / mm d'épaisseur
Temps de séchage	1-2 heures, en fonction du support et conditionnes d'application
Ponçage / Mise en peinture	Après séchage

EMBALLAGE

Réf. 70084-001 Tube 350 grs



CONSERVATION

Bien fermé, à l'abri de l'humidité, du gel et des températures extrêmes

SÉCURITÉ

Ne précise pas étiquetage de sécurité.
Se reporter à la fiche de données de sécurité correspondante.

La présente fiche technique a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles. Toutefois ces renseignements ne peuvent suppléer à un essai préalable réalisé sur l'ensemble des supports: l'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle de réaliser tous les tests nécessaires dus à une modification possible d'un des paramètres et de vérifier que la présente fiche n'a pas été modifiée par une édition plus récente.

Beissier

Beissier, S.A.
Pol. Ind. Txirrita Maleo, 14 E- 20100 Renteria
Tel: 00 34 902 100 250 Fax: (34) 902 100 249
e-mail: beissier@beissier.es www.beissier.es

