

Exterior Wood Cleaner



Nettoie et dégraisse les boiseries extérieures

Exterior Wood Cleaner a été conçu pour un nettoyage à fond de tout les types de surfaces en bois comme les terrasses, le mobilier de jardin, les clôtures, les baldaquins, les portes et fenêtres. Le produit dissout la saleté rapidement et efficacement pour optimiser la surface pour un traitement subséquent.

- Il élimine efficacement la saleté et la graisse
- Il prépare la surface pour un traitement subséquent
- Facile à utiliser
- Ideal for all species of wood

Domaine d'application

Pour le bois neuf et âgé. Il est idéal pour les surfaces comme le mobilier de jardin, les terrasses, les clôtures, les baldaquins, les cadres de fenêtre, les portes et les abris d'auto. Il peut également être utilisé sur la maçonnerie et le béton.

Utilisation

preparation

Le traitement doit être effectué par temps sec. Évitez la lumière directe du soleil et une chaleur excessive. Enlevez tout le feuillage libre, les branches, etc. puis imbibe le bois d'eau. Utilisez un boyau d'arrosage si possible.

N'oublier pas

Souvenez-vous de toujours tester le produit sur un endroit moins visible afin de vérifier la compatibilité de la surface avec le produit.

Traitement

Mélangez Exterior Wood Cleaner avec de l'eau à raison d'un ratio 1:2 - 1:10 en fonction de la quantité de saletés sur le bois. Appliquez le nettoyant e une couche uniforme avec un pinceau ou une buse de pulvérisation. Laissez le nettoyant travailler pendant cinq minutes. Frottez le bois dans le sens du grain avec une brosse à poils durs jusqu'à ce que la surface soit propre. Nous recommandons que vous utilisiez la brosse en silicone ou la brosse pour terrasse de WOCA pour les meilleurs résultats. Répétez si nécessaire. Rincez la surface avec beaucoup d'eau et laissez le bois sécher pendant au moins 24 heures.

Attention

Exterior Wood Cleaner peut également être utilisé sur la maçonnerie et le béton.

Temps de séchage

Temps de séchage: 24-48 heures à 20°C

Informations techniques

Composition: Moins de 5 %: agents de surface cationiques, agents de surface non ioniques.

Densité: 1.00-1.10 g/ml.

Valeur du pH : pH 10-11

durée de conservation: 3 années

Température d'application: +10-25°C, idéalement pendant le temps nuageux

Consommation: 10-50 m²/L

Couleurs: Incolore

Nettoyage des outils: Utiliser de l'eau

Stockage: +10-25°C. Tenir hors de portée des enfants. Ne pas exposer à la chaleur (par ex. au soleil). A conserver à l'abri du gel en hiver et au frais en été.

Emballage: 1 L, 2.5 L

Dilution: L'eau

Odeur: Faible

Taux de mélange: 1:2 - 1:10, selon le degré de saleté du bois.

Entretien et produits associés

Nettoyage et entretien

Un bois nettoyé en profondeur avec Exterior Wood Cleaner doit être traité avec WOCA Exterior Wood Oil ou un produit similaire pour une protection optimale.

WOCA Denmark A/S
Tværvej 6
DK - 6640 Lunderskov
+45 9958 5600
info@wocadenmark.com
wocadenmark.com

Ces informations s'appuient sur des analyses poussées en laboratoire et sur l'expérience pratique. Comme les conditions sous lesquelles ce produit sera utilisé sont hors du contrôle de WOCA Denmark, nous ne pouvons que garantir la qualité du produit actuel. WOCA Denmark A/S n'accepte aucune responsabilité quant à l'utilisation et à l'entretien inadéquat du produit. En principe, le produit peut être considéré comme produit intermédiaire puisque les résultats sont fonction de la construction, de la nature de la surface, du prétraitement, de la température, de l'humidité de l'air, de l'application, etc. WOCA Denmark A/S se réserve le droit de changer le produit et les informations fournies sans préavis. Ce label/description de produit remplace toutes les versions antérieures.