Dalapro Facade

DESCRIPTION

Dalapro Façade est un enduit allégé prêt à l'emploi avec une adhérence exceptionelle et une bonne capacité de remplissage. Dalapro Façade est très facile à appliquer, se laisse poncer et s'applique en intérieur et en extérieur pour lissages et réparations.
Ce produit est fabriqué selon les normes ISO 9001 et ISO 14001.

Application
Appliquer à la main, à une température minimale de +5°C, sur une surface propre, sèche et à forte adhérence. Poncer la surface sèche avec du papier de verre de grain 100-120 en portant des lunettes de protection et un masque antipoussière. Respecter les réglementations et les recommandations de votre succursale locale.

Consommation
Couche d'enduction fine = 1 litre/m² par mm

Temps de séchage
Le temps de séchage dépend du substrat, de l'épaisseur de la couche, de la température, de la ventilation et des conditions atmosphériques.

Conservation
Protéger du gel et de la lumière du soleil. La date limite d'utilisation est indiquée sur l'emballage. Les emballages non ouverts peuvent être conservés douze mois.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Liant:	**Copolymère de latex**
Solvant:	**Eau**
Agrégat:	**Microsphères et dolomie blanche**
Granulométrie:	**0,2 mm maximum**
Densité apparente:	**Env. 0,8 kg/litre**
Extrait sec:	**Env. 67 %**
pH:	**Env. 8**
Couleur:	**Gris**
Pouvoir garnissant:	**Très élevé (> 8 mm)**
Inflammabilité:	**Néant**
Nettoyage:	**Nettoyer les outils et les débordements à l'eau**
Conditionnement:	**Seau en plastique de 10 l**
Utilisation:	**Usage intérieur et extérieur**

Les informations contenues dans cette fiche sont le résultat de nos études et de notre expérience. Elles sont données de bonne foi et ne constituent en aucun cas une garantie. Nous déclinons toute responsabilité en cas de dommages. Nous nous réservons le droit de modifier toute information figurant dans ce document sans notification préalable. Dernière version disponible sur : www.dalapro.com

Dernière mise à jour : Le 09/02/2011

Dalapro

tél: +46 19 46 34 00 • fax: +46 19 46 57 31 • info@dalapro.com • www.dalapro.com