



Paint'Off Instant

Snelwerkend afbijtmiddel.

TOEPASSINGEN	Snelwerkend afbijtmiddel voor het verwijderen van allerlei oude verven, vernissen (olie- en alkydhars, dispersies,...) en lijmresten van bijna alle oppervlakten zowel binnen als buiten.	
EIGENSCHAPPEN	snelle werking gemakkelijk verwerkbaar zonder afloopneiging vrij van methyleenchloride	
SAMENSTELLING	OPLOSMIDDEL	mengsel van solventen, vrij van methyleenchloride
GEBRUIK	VOORBEREIDING De inwerkingstijd van Paint'Off Instant proefondervindelijk vaststellen. Deze is afhankelijk van het type verf, de laagdikte en/of soort ondergrond. VERWERKING De bus goed opschudden voor gebruik en voorzichtig openen. Paint'Off Instant ruim en gelijkmatig aanbrengen met een kwast, op maximum 1 m² van het te behandelen oppervlak. Om snel opdrogen te vermijden, het vlak afdekken met plastic. Na enkele minuten tamponneren om de inwerking van het product te bevorderen. De aangetaste verf verwijderen met behulp van een afsteekmes. Nadien grondig naspoelen met (warm) water. Houtwerk best naspoelen met White Spirit om aanzwelling van het hout te vermijden. Voldoende laten uitdrogen (meerdere dagen) en daarna droog schuren. Werk vlak per vlak af en herhaal de bewerking indien nodig. VERDUNNING Gebruiksklaar. RENDEMENT Aangewezen verbruik: 2 - 4 m² / l. Het verbruik is afhankelijk van de aard van de te verwijderen verf, laagdikte en/of soort van de ondergrond. DROOGTIJDEN De aangetaste verf moet verwijderd worden voor Paint'Off Instant volledig opgedroogd is, zoniet moet de behandeling herhaald worden. REINIGING GEREEDSCHAP Onmiddellijk na gebruik met water.	



Paint'Off Instant

Snelwerkend afbijtmiddel.

SPUITGEGEVENS	AIRLESS	Onverdund verwerken.
		Spuittip TradeTip (geel): 515.
		Pistoolfilter: rood.
		Verfdruk: 150 à 180 bar.
KENMERKEN	DENSITEIT	1.1 kg/l
	VLAMPUNT	< 21 °C
KLEUREN	Kleurloos.	
VERPAKKINGEN	STANDAARD	1 l - 2,5 l - 10 l
BEWAARTIJD	In ongeopende en originele verpakking is Paint'Off Instant minimum 3 jaar houdbaar bij een temperatuur tussen 5 °C en 35 °C.	
VOORZORGSMaatregelen en VEILIGHEIDSVoorschriften	Bewaren in gesloten verpakking op een koele en goed geventileerde plaats. Niet gebruiken op fineerhout of materialen in kunststof. Intensief zonlicht en winderig weer kunnen een snelle droging teweegbrengen. In dergelijke gevallen extra Paint'Off Instant aanbrengen op de opgedroogde delen. Licht ontvlambaar en hierdoor minder geschikt voor het afbijten van gevels. Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van Paint'Off Instant. Maatregelen nemen tegen vonken en elektrostatische ontladingen. Uitsluitend op goed geventileerde plaatsen gebruiken. Irriterend, contact met de huid vermijden. Gebruik een veiligheidsbril en veiligheidshandschoenen. Schadelijk bij inademing en opname door de mond en aanraking met de huid. Veiligheid en hygiëne: raadpleeg de veiligheidsfiche.	

Datum laatste wijziging: 09/01/2024

Deze technische nota vervangt alle voorgaande uitgaven. Onze aansprakelijkheid beperkt zich tot het product zelf, de verwerking en toepassing ervan vallen buiten onze aansprakelijkheid. Wij behouden het recht voor onze producten en samenstelling ervan te wijzigen en de bijhorende technische nota's aan te passen zonder voorafgaand bericht. De laatste versie van het document is steeds beschikbaar op <https://technischeinfo.boss.be>, of vraag bij onze adviesdienst naar de laatste versie van deze technische nota +32 (0)56738210.