

# Driftwood Lye



## Prétraitement qui donne une patine vieillie

Driftwood Lye est un produit unique à base d'eau qui donne au bois un aspect patiné par les intempéries. Le produit est destiné essentiellement au bois de chêne. Par l'utilisation de ce produit, le bois va recevoir une très belle structure bidimensionnelle. Pour terminer, la surface doit être finie avec l'une des huiles WOCA.

- Donne un aspect patiné par les intempéries au chêne
- Crée des solutions de couleurs uniques
- À base d'eau
- Réagit avec le tanin dans le bois - convient au bois de chêne

## Domaine d'application

Utilisé pour l'amorçage du bois de chêne. Crée une couleur unique et une patine battue par les intempéries.

## Utilisation

### preparation

La menuiserie inachevée doit être propre, sèche et finement poncée (grain de 100 à 120) avant l'application de la lessive.

### N'oublier pas

Souvenez-vous de toujours tester le produit sur un endroit moins visible afin de vérifier la compatibilité de la surface avec le produit.

### Traitement

Bien agiter le contenant et verser la lessive dans un seau en plastique. Il est important de ne pas laisser de pigments dans le contenant. Remuez régulièrement pendant l'application pour éviter que les pigments ne se déposent au fond. Appliquez une couche uniforme de lessive avec le WOCA Applicator, un pinceau en nylon ou un rouleau dans le sens longitudinal du grain. Appliquez au moins 1 l de lessive pour 10 m<sup>2</sup> de bois. Laissez le bois sécher pendant environ 8 à 12 heures à 20°C. Poncez les fibres en saillie et éliminez l'excès de pigments avec un tampon de ponçage et de polissage moyen, par ex. vert ou bordeaux. Éliminez la poussière de ponçage avec un aspirateur. Finissez la surface du bois avec une huile WOCA.

## Temps de séchage

Temps de séchage: 6-12 heures à 20°C

## Informations techniques

**COV:** 10 g/l, teneur maximale en COV (A/g (PA)): 30 g/l.

**Densité:** 1.10-1.20 g/ml.

**Valeur du pH :** pH 13-14

**durée de conservation:** 3 années

**Température d'application:** +15-30°C et environ 50% d'humidité de l'air relative.

**Consommation:** 8-10 m<sup>2</sup>/L

**Couleurs:** Blanc, Gris

**Nettoyage des outils:** Utiliser de l'eau

**Stockage:** +10-25°C. Tenir hors de portée des enfants. Ne pas exposer à la chaleur (par ex. au soleil). A conserver à l'abri du gel en hiver et au frais en été.

**Emballage:** 2.5 L

**Dilution:** Non dilué

**Odeur:** Caractéristique

## Entretien et produits associés

WOCA Denmark A/S  
Tværvej 6  
DK - 6640 Lunderskov  
+45 9958 5600  
info@wocadenmark.com  
wocadenmark.com

*Ces informations s'appuient sur des analyses poussées en laboratoire et sur l'expérience pratique. Comme les conditions sous lesquelles ce produit sera utilisé sont hors du contrôle de WOCA Denmark, nous ne pouvons que garantir la qualité du produit actuel. WOCA Denmark A/S n'accepte aucune responsabilité quant à l'utilisation et à la maintenance inadéquate du produit. En principe, le produit peut être considéré comme produit intermédiaire puisque les résultats sont fonction de la construction, de la nature de la surface, du prétraitement, de la température, de l'humidité de l'air, de l'application, etc. WOCA Denmark A/S se réserve le droit de changer le produit et les informations fournies sans préavis. Ce label/description de produit remplace toutes les versions antérieures.*