



# Aqua Multi

Produit d'imprégnation en phase aqueuse prêt à l'emploi contre des insectes et la moisissure.

APPLICATIONS	Traitement préventif et curatif du bois intérieur et extérieur contre des insectes et des moisissures.	
CARACTÉRISTIQUES	Prêt à l'emploi.	
	En phase aqueuse.	
	Produit certifié suivant le règlement technique, des produits de traitements destinés au public.	
COMPOSITION	LIANT	émulsion en phase aqueuse
	MATIÈRE ACTIVE	cyperméthrine, iodocarbamate, propiconazole, tébuconazole
APPLICATION	PRÉPARATION	<p>Le support doit être sec, propre, solide et exempt de graisse, de cire et d'autres encrassements, si nécessaire nettoyer.</p> <p><u>Traitement préventif:</u></p> <p>Poncer le bois non traité (grain 100 - 120), puis bien dépoussiérer.</p> <p><u>Traitement curatif:</u></p> <p>Éliminer anciennes couches (enlever au couteau, poncer, brûler ou décaper avec Paint'Off Instant) et parties endommagées du bois affecté et remplacer si nécessaire. Poncer profondément jusqu'au bois sain et dépoussiérer.</p>
	MISE EN OEUVRE	<p>Traitement préventif, appliquer 1 à 2 couches Aqua Multi à la brosse ou vaporiser à basse pression.</p> <p>Traitement curatif, appliquer 3 couches Aqua Multi à la brosse ou vaporiser à basse pression.</p> <p>Aussi possible par immersion pendant 30 sec jusqu'à 3 minutes.</p> <p>Après séchage recouvrable avec des peintures en phase aqueuse et en phase solvant comme Woodair Hydro, Woodair Classic, Woodcolor Classic,...</p>
	DILUTION	Prêt à l'emploi.
	RENDEMENT	<p>Traitement préventif: 5 - 10 m<sup>2</sup> / l par couche.</p> <p>Traitement curatif: 5 m<sup>2</sup> / l par couche.</p> <p>Le rendement dépend de la méthode d'application et de la nature du support à traiter.</p>
	TEMPS DE SÉCHAGE	Recouvrable après séchage complet (2 à 7 jours, dépendant de l'application et les circonstances de séchage).
	NETTOYAGE DU MATÉRIEL	Immédiatement après l'usage à l'eau.



# Aqua Multi

Produit d'imprégnation en phase aqueuse prêt à l'emploi contre des insectes et la moisissure.

CARACTÉRISTIQUES	DENSITÉ	1.01 kg/L
	PH	6,1 - 6,7
DONNÉES TECHNIQUES	Après le traitement, les risques couverts sont ceux des classes 1 et 2 des normes EN 335-1 et -2, ainsi que de la classe 3-A (usage extérieur, protégé et hors contact du sol - bois résineux et feuillus).	
	Les performances de l'Aqua Multi sont établies à partir des essais normalisés d'efficacité, suivant la norme EN 599-1 (performances des produits préventifs de préservation des bois) :	
	EN 46 + EN 73 + EN 84 contre les capricornes,	
	EN 20-1 + EN 73 contre les lyctus,	
	EN 113 + EN 73 + EN 84 contre	
	les champignons basidiomycètes (pourriture du bois),	
	EN 118 + EN 73 + EN 84 contre les termites,	
	et d'efficacité curative :	
	EN 22 contre les capricornes,	
	EN 370 + EN 73 contre les vrillettes	
EMBALLAGES	STANDARD	1 l - 5 l - 25 l

MESURES DE PRÉCAUTION ET DE SÉCURITÉ	Conserver hors de la portée des enfants.	
	Conserver à l'abri du gel.	
	Ne pas manger et ne pas boire pendant l'utilisation.	
	En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un spécialiste.	
	Porter un vêtement de protection approprié, des gants et un appareil de protection des yeux/du visage .	
	Éliminer ce produit et son récipient dans un centre de collecte des déchets dangereux ou spéciaux.	
	L'emballage ne peut pas être réutilisé.	
	Ne pas répandre sur des plantes.	
	Après l'emploi, se laver soigneusement le visage et les mains.	
	Sécurité et hygiène: consulter la fiche de sécurité.	

Date dernière révision: 25/03/2024

Cette fiche technique remplace toutes les éditions précédentes. Notre responsabilité se limite au produit même, la mise en œuvre et l'application du produit sont en dehors de notre appréciation. Nous nous réservons le droit de changer nos produits et leur composition et d'adapter la fiche technique correspondante sans avertissement préalable. La dernière version de la fiche technique est toujours disponible sur <https://technischeinfo.boss.be> ou informez-vous auprès de notre service de conseil pour la fiche technique la plus récente +32 (0)56738210.