



Boss Colle Pour Papier Peint

Colle en dispersion, prête à l'emploi, exempte de solvants pour papier peint

APPLICATIONS

Pour la pose de toutes sortes de papier peint qui ne doivent plus être peints.

CARACTÉRISTIQUES

Stripable
 Long temps-limite de reprise.
 Transparent après séchage.
 Long temps de mise en oeuvre.
 Haut pouvoir adhésif.

COMPOSITION

LIANT polyacétate de vinyle et féculé
 SOLVANT de l'eau

APPLICATION

PRÉPARATION

Le support doit être propre, sec, solide, égal et légèrement poreux.

Éliminer les couches mal adhérentes, enduire le support au besoin avec un enduit et/ou reboucheur.

Supports forts poreux:

Appliquer d'abord une couche de fond Isolprimer.

Astuce: afin d'éviter des jointures visibles, mieux vaut préparer le support avec une couche de fond (p.ex. Bossprim) teintée dans la couleur du papier peint

MISE EN OEUVRE

Bien remuer la colle.

Appliquer Boss Colle Pour Papier Peint uniformément avec un rouleau ou brosse sur le mur.

Poser le verso du papier peint dans la colle et presser le avec une spatule, brosse à tapisser ou rouleau à maroufler.

La colle est utilisable en combinaison avec une machine à coller ou machine à pulvériser airless.

DILUTION

Prêt à l'emploi.

RENDEMENT

150 à 200 g / m²

Le rendement dépend de la méthode d'application et de la nature du support à traiter.

TEMPS DE SÉCHAGE

Sec après 8 à 12 heures, dépendant de la température et de l'humidité atmosphérique.

NETTOYAGE DU MATÉRIEL

Immédiatement après l'usage à l'eau.



Boss Colle Pour Papier Peint

Colle en dispersion, prête à l'emploi, exempte de solvants pour papier peint

DONNÉES DE PISTOLAGE	AIRLESS	Appliquer non-dilué. Gicleur: 517. Tamis de crosse: blanc. Pression de peinture: 150 à 180 bar.
CARACTÉRISTIQUES	DENSITÉ POINT-ÉCLAIR	1.1 kg/l niet van toepassing
TEINTES	Blanc	
EMBALLAGES	STANDARD	5 kg
DURÉE DE CONSERVATION	Dans l'emballage fermé et original, Boss Colle Pour Papier Peint se conserve pendant au moins 12 mois après la date de production lors d'une température entre 10°C et 20 °C.	
MESURES DE PRÉCAUTION ET DE SÉCURITÉ	Température minimale d'application : 18 °C. Température d'application maximale : 25 °C. Conserver à l'abri du gel. Sécurité et hygiène: consulter la fiche de sécurité.	

Date dernière révision: 12/12/2023

Cette fiche technique remplace toutes les éditions précédentes. Notre responsabilité se limite au produit même, la mise en œuvre et l'application du produit sont en dehors de notre appréciation. Nous nous réservons le droit de changer nos produits et leur composition et d'adapter la fiche technique correspondante sans avertissement préalable. La dernière version de la fiche technique est toujours disponible sur <https://technischeinfo.boss.be> ou informez-vous auprès de notre service de conseil pour la fiche technique la plus récente +32 (0)56738210.