



Initio Voile Cp

Intissé Soft Touch lisse, à peindre.

APPLICATIONS

Voile Soft Touch lisse, avec un très bon rapport pris/qualité.
Ponte des craquelures et renforce le plâtrage.

CARACTÉRISTIQUES

Bon taux de non-pénétration.
Peu de remontée de la fibre.
Résultat final lisse et beau.
Pose facile grâce au traitement infroissable.
Ponte parfaitement des craquelures et petites inégalités.

COMPOSITION

GÉNÉRAL Cellulose polyester.

APPLICATION

PRÉPARATION

Le support doit être lisse, sec, propre et solide, au besoin nettoyer et/ou réparer et/ou niveler.

Supports forts poreux:

Appliquer d'abord une couche de fond Isolprimer.

MISE EN OEUVRE

La Initio Voile Cp se colle avec la Boss Colle Universelle Murale.

Appliquer la colle dans une couche uniforme à la brosse, au rouleau ou au pistolet airless.

Appliquer la face extérieure du rouleau dans la colle encore humide.

Encoller la Initio Voile Cp perpendiculairement et bord à bord à joints vifs. Bien presser les bandes à l'aide du rouleau en caoutchouc ou la spatule à tapisser. Presser les excédents sur les plafonds, les plinthes, les fenêtres, etc. dans les coins et les découper avec un cutter.

mural à chevauchement

Finissez avec 2 couches de peinture en dispersion.

CARACTÉRISTIQUES

DONNÉES TECHNIQUES

Rouleaux disponibles en deux formats:

- 0,7 x 25 m

- 1 x 25 m

Poids: 140 g/m².

Classification au feu: B-s1, d0.



Initio Voile Cp

Intissé Soft Touch lisse, à peindre.

Perméabilité d'air: 90 l/m²/s.

MESURES DE PRÉCAUTION ET DE SÉCURITÉ

Pendant la production et avant que les produits quittent l'usine, les produits sont soumis à des contrôles approfondies afin de répondre aux hautes exigences de qualité. Contrôlez néanmoins le produit sur des fautes éventuelles avant la mise en oeuvre. Du moment que plus de 10 bandes sont appliquées des plaintes ne seront plus traitées.

Sans adjonction de composés de métaux lourds ni de formaldéhyde.

Date dernière révision: 02/11/2022

Cette fiche technique remplace toutes les éditions précédentes. Notre responsabilité se limite au produit même, la mise en œuvre et l'application du produit sont en dehors de notre appréciation. Nous nous réservons le droit de changer nos produits et leur composition et d'adapter la fiche technique correspondante sans avertissement préalable. La dernière version de la fiche technique est toujours disponible sur <https://technischeinfo.boss.be> ou informez-vous auprès de notre service de conseil pour la fiche technique la plus récente +32 (0)56738210.