

PRODUIT DE LISSAGE

Révision: 09/07/2009

Page 1 de 1

Propriétés techniques:

Base	aqueuse avec détergents spécifiques
Consistance	liquide
Flammabilité	inflammable
Densité	1.00g/ml

Produit:

Le « Produit De Lissage » est un produit liquide pour faciliter le lissage des mastics de jointoyage les plus usuels.

Caractéristiques:

- très facile à appliquer
- provoque la polymérisation rapide du mastic
- élimine les traces de graisse et autres impuretés

Applications:

Lissage des joints en silicone, polyurethane et Ms-polymères.

Conditionnement:

Teintes: transparent

Emballage: vaporisateur de 1L, recharge de 5L

Durée de conservation:

12 mois en emballage fermé, en un endroit sec et frais, à des températures de +5°C à +25°C

Mode d'emploi:

Application:

- vaporiser le produit sur les joints
- mouiller un doigt ou la spatule avec le produit
- lisser les joints avec le doigt ou la spatule

Température d'application: min. +5°C, max. +35°C

Recommandation:

Après formation de peau, rincer avec de l'eau pure.

Ne pas laisser sécher le « produit de lissage » sur le joint ou les supports.

Les résidus secs peuvent occasionner une dégradation esthétique du joint ou des supports. Ils peuvent également avoir une influence sur la peinture que l'on pourrait appliquer sur le joint ou les supports

Mesures de sécurité:

Observer l'hygiène de travail usuelle.

Remarques:

Le produit est faiblement alcalin et contient des tensioactifs anioniques et non ioniques

Sans solvants.

Un test préalable est toujours nécessaire.

Attention:

Il faut éviter d'appliquer « Le produit de lissage » en plein soleil, le temps de séchage étant alors beaucoup plus rapide. Il peut provoquer sur un vitrage, des traces qui ne pourraient pas être enlevées qu'avec des nettoyants spécifiques.