



## Carton De Protection Opti

Carton de protection, plastifié double face,  $\pm 220-240 \text{ g/m}^2$ .

APPLICATIONS	Protection des sols pendant des travaux de peintures. Idéal pour des travaux extérieurs et des sols avec des problèmes de condensation.	
CARACTÉRISTIQUES	Plastifié à double face. Antidérapant. Ne s'enroule pas.	
APPLICATION	MISE EN OEUVRE Dérouler sur la surface à protéger, avec la face blanche en haut.	
CARACTÉRISTIQUES	DONNÉES TECHNIQUES	Poids: <ul style="list-style-type: none"><li><math>\pm 220 \text{ g/m}^2</math> (numéros d'articles 319271-319272)</li><li><math>\pm 240 \text{ g/m}^2</math> (numéros d'articles 568789-568790)</li></ul> 25 m <sup>2</sup> - largeur du rouleau varie de 0,55 à 0,65 m. 50 m <sup>2</sup> - largeur du rouleau varie de 1,2 à 1,35 m. Revêtement PE sur les deux faces.
MESURES DE PRÉCAUTION ET DE SÉCURITÉ	Coté blanc en haut. La largeur du rouleau peut varier selon la production.	

Date dernière révision: 30/11/2023

Cette fiche technique remplace toutes les éditions précédentes. Notre responsabilité se limite au produit même, la mise en œuvre et l'application du produit sont en dehors de notre appréciation. Nous nous réservons le droit de changer nos produits et leur composition et d'adapter la fiche technique correspondante sans avertissement préalable. La dernière version de la fiche technique est toujours disponible sur <https://technischeinfo.boss.be> ou informez-vous auprès de notre service de conseil pour la fiche technique la plus récente +32 (0)56738210.