



Opti Afdekkarton

Afdekkarton, 2-zijdig geplastificeerd, $\pm 220\text{-}240\text{ g/m}^2$.

TOEPASSINGEN

Beschermen van vloeren tijdens schilderwerken.

Ideaal voor buitenwerken en voor vloeren met condensproblematiek.

EIGENSCHAPPEN

Langs beide zijden PE bescherm laag.

Antislip.

Kruilt niet op.

GEBRUIK

VERWERKING

Uitrollen op het te beschermen vlak, met de witte zijde naar boven.

KENMERKEN

TECHNISCHE GEGEVENS

Gewicht:

- $\pm 220\text{ g/m}^2$ (artikelnummers 319271-319272)
- $\pm 240\text{ g/m}^2$ (artikelnummers 568789-568790)

25 m² - rolbreedte varieert van 0,55 tot 0,65 m.

50 m² - rolbreedte varieert van 1,2 tot 1,35 m.

Beide zijden voorzien van PE-laag.

VOORZORGSMaatregelen en veiligheidsvoorschriften

Witte zijde naar boven.

De breedte van de rol kan, productie-afhankelijk variëren.

Datum laatste wijziging: 30/11/2023

Deze technische nota vervangt alle voorgaande uitgaven. Onze aansprakelijkheid beperkt zich tot het product zelf, de verwerking en toepassing ervan vallen buiten onze aansprakelijkheid. Wij behouden het recht voor onze producten en samenstelling ervan te wijzigen en de bijhorende technische nota's aan te passen zonder voorafgaand bericht. De laatste versie van het document is steeds beschikbaar op <https://technischeinfo.boss.be>, of vraag bij onze adviesdienst naar de laatste versie van deze technische nota +32 (0)56738210.