



Carton De Protection Initio

Carton de protection, une face plastifiée, $\pm 220-240 \text{ g/m}^2$.

APPLICATIONS	Protection des sols pendant des travaux de peintures.	
CARACTÉRISTIQUES	Une face plastifiée.	
	Antidérapant.	
	Ne s'enroule pas.	
APPLICATION	MISE EN OEUVRE	
	Dérouler sur la surface à protéger, avec la face blanche en haut.	
CARACTÉRISTIQUES	DONNÉES TECHNIQUES	Poids:
		• $\pm 220 \text{ g/m}^2$ (numéros d'articles 319268-319269)
		• $\pm 240 \text{ g/m}^2$ (numéros d'articles 568791-568792)
		25 m ² - largeur du rouleau varie de 0,55 à 0,65 m.
		50 m ² - largeur du rouleau varie de 1,2 à 1,35 m.
MESURES DE PRÉCAUTION ET DE SÉCURITÉ		Revêtement PE sur la face blanche.
	Coté blanc en haut.	
	La largeur du rouleau peut varier selon la production.	

Date dernière révision: 30/11/2023

Cette fiche technique remplace toutes les éditions précédentes. Notre responsabilité se limite au produit même, la mise en œuvre et l'application du produit sont en dehors de notre appréciation. Nous nous réservons le droit de changer nos produits et leur composition et d'adapter la fiche technique correspondante sans avertissement préalable. La dernière version de la fiche technique est toujours disponible sur <https://technischeinfo.boss.be> ou informez-vous auprès de notre service de conseil pour la fiche technique la plus récente +32 (0)56738210.