



Initio Afdekkarton

Afdekkarton, eenzijdig geplastificeerd, $\pm 220\text{-}240\text{ g/m}^2$.

TOEPASSINGEN	Beschermen van vloeren tijdens schilderwerken.	
EIGENSCHAPPEN	Eén zijde geplastificeerd.	
	Antislip.	
	Krult niet op.	
GEBRUIK	VERWERKING	
	Uitrollen op het te beschermen vlak, met de witte zijde naar boven.	
KENMERKEN	TECHNISCHE GEGEVENS	Gewicht:
		$\pm 220\text{ g/m}^2$ (artikelnummers 319268-319269) $\pm 240\text{ g/m}^2$ (artikelnummers 568791-568792)
		25 m ² - rolbreedte varieert van 0,55 tot 0,65 m.
		50 m ² - rolbreedte varieert van 1,2 tot 1,35 m.
		Witte zijde voorzien van PE-laag.
VOORZORGSMaatregelen EN VEILIGHEIDSVoorschriften	Witte zijde naar boven. De breedte van de rol kan, productie-afhankelijk variëren.	

Datum laatste wijziging: 30/11/2023

Deze technische nota vervangt alle voorgaande uitgaven. Onze aansprakelijkheid beperkt zich tot het product zelf, de verwerking en toepassing ervan vallen buiten onze aansprakelijkheid. Wij behouden het recht voor onze producten en samenstelling ervan te wijzigen en de bijhorende technische nota's aan te passen zonder voorafgaand bericht. De laatste versie van het document is steeds beschikbaar op <https://technischeinfo.boss.be>, of vraag bij onze adviesdienst naar de laatste versie van deze technische nota +32 (0)56738210.