

## Spray Isolant

### **Description**

Le spray isolant Bolivia est un revêtement spécialement conçu pour couvrir les tâches, rapidement et durablement.

### **Application**

Le spray isolant Bolivia est un revêtement spécialement conçu pour couvrir rapidement et durablement des tâches locales comme : les taches d'infiltration d'eau, la nicotine, la suie, la graisse, le crayon, le goudron et le stylo-bille sur les murs et plafonds.

Le spray isolant Bolivia est rapidement sec et vite recouvrable.

Blanc après séchage et, une fois sec, résistant au frottement humide.

### **Caractéristiques**

Devient blanc en séchant.

Peut être recouvert par toutes les peintures courantes et ou à relief.

Risque de jaunissement si on repeint avec un vernis.

### **Temps de séchage**

Peut être peint après 1 à 2 heures.

### **Informations sur l'application**

Le support doit être propre sec, dépoussiéré et dégraissé (ponçage léger si nécessaire).

Éliminer toutes les parties détachées et écaillées.

Bien agiter l'aérosol pendant 2 minutes avant utilisation. La bille de mélange doit être bien audible.

Distance de vaporisation env. 30 cm de l'objet à traiter.

Appliquer le spray isolant Bolivia en plusieurs couches minces, avec des pauses de quelques minutes, jusqu'à disparition complète de toutes les taches.

Le spray isolant peut être peint après séchage.

Température d'application : 15 à 25 %.