



BOSS TAPE & RELAX RED

BANDE ADHÉSIVE PROFESSIONNEL ROUGE AVEC DU PAPIER FIBRE ET POUVOIR ADHÉSIF FORT.

APPLICATIONS

Bande adhésive pour des supports structures et inégale comme le plâtrage, des techniques décoratives et des supports légèrement humides.
Pour délimiter des techniques décoratives.
Application intérieure et extérieure.

CARACTÉRISTIQUES

Pouvoir adhésif fort.
Résistant aux rayons UV.
Renforcé aux fibres.

APPLICATION

PRÉPARATION

Le support doit être sec, propre, solide et exempt de graisse, si nécessaire nettoyer.
Consultez le nombre de jours après lequel on peut enlever la bande adhésive sans résidus de colle.
Testez la bande adhésive sur un endroit caché avant usage.

MISE EN OEUVRE

Utilisez la bande adhésive au minimum dans un délai de 6 mois après achat.
Enlevez la bande adhésive sous un angle de 45 ° de manière aisée et à un rythme régulier.
Les informations ci-dessus sont basées sur des méthodes de test reconnues. C'est à l'utilisateur de se rassurer des prestations de la bande adhésive en faisant un test préalable.

CARACTÉRISTIQUES

DONNÉES TECHNIQUES

Largeurs: 19 - 25 - 38 -50 mm.
Longueur: 50 m.
Genre de papier: washi renforcé aux fibres.
Genre de colle: acryl.
Pouvoir adhésif sur l'acier: 2,00 N/cm.
Enlever en moins de 120 jours

MESURES DE PRÉCAUTION ET DE SÉCURITÉ

Ne pas utiliser sur le cuivre, le zinc, la pierre naturelle ou des surfaces galvanisées.
Stocker la bande adhésive dans l'emballage originale dans un endroit sec, exempt de poussière de préférence à une température de 21 °C et une humidité relative de 50%. Evitez des variations de température.
Evitez l'exposition à la lumière du jour et des poids lourds.

Date dernière révision: 2018-05-04

Cette fiche technique remplace toutes les éditions précédentes. Notre responsabilité se limite au produit même; la mise en œuvre et l'application du produit sont en dehors de notre appréciation. Nous nous réservons le droit de changer nos produits et leur composition et d'adapter la fiche technique correspondante sans avertissement préalable. Demandez à notre service technique s'il n'y a pas une fiche technique plus récente disponible (+32 (0) 56738210).