



Sketch Paint Pro

Transparante ééncomponent whiteboardverf.

TOEPASSINGEN

Transparante whiteboard eindlaag voor effen oppervlakken (muren, deuren, kasten, MDF panelen,...), beschrijfbaar met Sketch Paint Pro - Stiften en nadien droog afveegbaar met een microvezeldoek.

EIGENSCHAPPEN

Glanzend.

Goed reinigbaar na volledige droging.

Één-component verf.

SAMENSTELLING

PIGMENT	geen
OPLOSMIDDEL	white spirit

GEBRUIK

VOORBEREIDING

De ondergrond moet droog, vast, proper en zeer egaal zijn, zonodig reinigen en/of herstellen en/of uitvlakken.

Muren

Onbehandeld pleisterwerk en beton:

Zeer goed ontstoffen (eventueel met licht bevochtigde doek) en vrij maken van loszittend vuil.

Breng een klassiek verfsysteem aan in de gewenste kleur (vb. Bossprim - Bossflow Satin).

Geschilderde ondergronden met goede hechting

Oude poreuze dispersieverven niet afwassen, niet poreuze (afwasbare) dispersieverven reinigen met water en Formule Mc Neutral.

Oude alkydverven, reinigen met water en Formule Mc Neutral, daarna mat schuren.

Breng een egale en gedekte grondlaag Bossprim aan.

Hout

Onbehandeld nieuw hout:

Het hout moet voldoende uitgedroogd zijn (max 13 % vochtgehalte) en vrij van condens.

Grondig ontvetten en daarna schuren met fijn schuurpapier (korrel 150-180) en ontstoffen.

Breng een klassiek verfsysteem aan in de gewenste kleur (vb. Elastoprim Hydro - Hybride PU Satin).

Oude verflagen in goede staat:

Grondig ontvetten met Formule Mc Neutral en naspoelen met zuiver water, opschuren (korrel 180-220) en ontstoffen.

Breng een egale en gedekte grondlaag Elastoprim Hydro aan.

Oude verflagen sterk verpoederd of afbladderend:

Volledig verwijderen (afsteken, wegschuren, afbranden of afbijten met Paint'Off Classic) en grondig naschuren tot



Sketch Paint Pro

Transparante ééncomponent whiteboardverf.

op de gezonde ondergrond. Behandel daarna zoals een nieuwe ondergrond.

Raadpleeg eveneens de technische nota's van de beschreven voorbereidende producten.

VERWERKING

De bus grondig oproeren voor gebruik.

Sketch Paint Pro aanbrengen met Boss Roll Felt of Anza Pro Vilt 10 cm (deuren, kleine oppervlakken,...) of 18 cm (muren, grotere oppervlakken,...).

Breng een egale en gedekte laag aan, door meermaals te kruisen.

Hardnekkige resten van whiteboardstiften kan men verwijderen met Sketch Paint Cleaner.

VERDUNNING

Gebruiksklaar.

RENDEMENT

12 - 14 m² / l.

DROOGTIJDEN

Alle droogtijden zijn sterk afhankelijk van de temperatuur en van de luchtvochtigheid.

Stofdroog na ongeveer 1 uur.

Overschilderbaar na 12 uur.

Uitgehard na 24 uur.

REINIGING GEREEDSCHAP

Onmiddellijk na gebruik met White Spirit.

SPUITGEGEVENS

Niet van toepassing.

KENMERKEN

DENSITEIT 1.08 kg/l

VLAMPUNT > 65 °C

GLANSWAARDE Niet van toepassing - geen waarde

KLEUREN

Kleurloos.

VERPAKKINGEN

VERPAKKING EXTRA INFO 5l en 10l beschikbaar op bestelling.

STANDAARD 0,25 l - 1 l

BEWAARTIJD

In ongeopende en originele verpakking is Sketch Paint Pro minimum 1 jaar houdbaar bij een temperatuur tussen 5 °C en 35 °C.



Sketch Paint Pro

Transparante ééncomponent whiteboardverf.

VOORZORGSMaatregelen en Veiligheidsvoorschriften

Minimale verwerkingstemperatuur : 10 °C.

Maximale verwerkingstemperatuur : 25 °C.

Maximale relatieve luchtvochtigheid : 80 %.

Draag geschikte handschoenen.

Veiligheid en hygiëne: raadpleeg de veiligheidsfiche.

Datum laatste wijziging: 24/07/2023

Deze technische nota vervangt alle voorgaande uitgaven. Onze aansprakelijkheid beperkt zich tot het product zelf, de verwerking en toepassing ervan vallen buiten onze aansprakelijkheid. Wij behouden het recht voor onze producten en samenstelling ervan te wijzigen en de bijhorende technische nota's aan te passen zonder voorafgaand bericht. De laatste versie van het document is steeds beschikbaar op <https://technischeinfo.boss.be>, of vraag bij onze adviesdienst naar de laatste versie van deze technische nota +32 (0)56738210.