



# VOILE CP 150

150g voile de rénovation à peindre.

## APPLICATIONS

Voile traditionnel avec un très bon rapport prix/qualité.  
Ponte parfaitement des craquelures et renforce le plâtrage.

## CARACTÉRISTIQUES

Voile dur et rigide.  
Mise en oeuvre sans joints.  
Ponte des craquelures et petites inégalités.

## APPLICATION

### PRÉPARATION

Le support doit être lisse, sec, propre et solide, au besoin nettoyer et/ou réparer et/ou niveler.

#### Supports forts poreux:

Appliquer d'abord une couche de fond ISOLPRIMER.

### MISE EN OEUVRE

La VOILE CP 150 se colle avec la COLLE UNIVERSELLE MURALE.

Appliquer la colle dans une couche uniforme à la brosse, au rouleau ou au pistolet airless.

Appliquer la face extérieure du rouleau dans la colle encore humide.

Encoller la VOILE CP 150 perpendiculairement et bord à bord à joints vifs. Bien presser les bandes à l'aide du rouleau en caoutchouc ou la spatule à tapisier. Presser les excédents sur les plafonds, les plinthes, les fenêtres, etc. dans les coins et les découper avec un cutter.

mural à chevauchement

Finissez le VOILE CP 150 avec un système de peinture qualitatif (p.ex. BOSSPRIM - BOSSFLOW SILK).

Pour une finition, mieux faut poncer entre la couche de fond et la couche de finition.

## CARACTÉRISTIQUES

### DONNÉES TECHNIQUES

rouleaux de 1,05 x 50 m

Poids: 150 g/m<sup>2</sup>.

## MESURES DE PRÉCAUTION ET DE SÉCURITÉ

Pendant la production et avant que les produits quittent l'usine, les produits sont soumis à des contrôles approfondis afin de répondre aux hautes exigences de qualité. Contrôlez néanmoins le produit sur des fautes éventuelles avant la mise en oeuvre. Du moment que plus de 10 bandes sont appliquées des plaintes ne seront plus traitées.

Date dernière révision: 01/09/2020

Cette fiche technique remplace toutes les éditions précédentes. Notre responsabilité se limite au produit même, la mise en oeuvre et l'application du produit sont en dehors de notre appréciation. Nous nous réservons le droit de changer nos produits et leur composition et d'adapter la fiche technique correspondante sans avertissement préalable. Informez-vous auprès de notre service de conseil pour la fiche technique la plus récente (+32 (0) 56738210).