



VLIES CP 150

150g renovatievlies om te overschilderen.

TOEPASSINGEN	Traditioneel vlies met een zeer goede prijs/kwaliteitverhouding. Overbruggt perfect haarscheurtjes en verstevigt het pleisterwerk.	
EIGENSCHAPPEN	Hard en stijf vlies. Naadloos te plaatsen. Overbruggt haarscheurtjes en kleine oneffenheden.	
GEBRUIK	VOORBEREIDING	De ondergrond moet egaal, droog, proper en vast zijn, zonodig reinigen en/of herstellen en/of uitvlakken. <u>Sterk zuigende ondergronden:</u> Vooraf een grondlaag ISOLPRIMER aanbrengen.
	VERWERKING	VLIES CP 150 wordt gekleefd met UNIVERSELE WANDLIJM. De lijm gelijkmatig aanbrengen met behulp van kwast, rol of bij verspuiten met airless spuitapparatuur. Buitenzijde van de rol in de nog natte lijm leggen. VLIES CP 150 loodrecht en stotend plakken. De banen goed aandrukken met een behangroller of behangerspatel. Resten aan plafonds, plinten, vensters enz. met een kunststofspatel in de hoek aandrukken en afsnijden met een cuttermes. VLIES CP 150 afwerken met een kwalitatief verfsysteem (bijv. BOSSPRIM - BOSSFLOW SILK). Voor een gladde afwerking, lichtjes schuren tussen grond- en eindlaag.
KENMERKEN	TECHNISCHE GEGEVENS	rollen van 1,05 x 50 m Gewicht: 150 g/m².
VOORZORGSMaatregelen en VEILIGHEIDSVoorschriften	Tijdens het productieproces en voor het verlaten van de fabriek worden de producten grondig gecontroleerd om aan de gestelde hoge kwaliteitseisen te voldoen. Controleer toch ook bij het verwerken van het product op eventuele fouten. Klachten na het verwerken van meer dan 10 banen worden niet in behandeling genomen.	

Datum laatste wijziging: 01/09/2020

Deze technische nota vervangt alle voorgaande uitgaven. Onze aansprakelijkheid beperkt zich tot het product zelf, de verwerking en toepassing ervan vallen buiten onze aansprakelijkheid. Wij behouden het recht voor onze producten en samenstelling ervan te wijzigen en de bijhorende technische nota's aan te passen zonder voorafgaand bericht. Vraag bij onze adviesdienst naar de laatste versie van deze technische nota (+32 (0) 56738210).