



Boss Tape & Fix Beige

Bande de masquage en crêpe beige, avec une très forte adhésion directe pour l'intérieur et l'extérieur.

APPLICATIONS

Pour le masquage des supports moins critiques p.ex. carton de protection.
Application intérieure et extérieure.

CARACTÉRISTIQUES

Pouvoir adhésif fort.
Résistant aux uv.
Résistant aux températures jusqu'à 80°C
Peut être enlevé dans les 24 heures sans qu'il y ait des restes de colle.
A base de papier crêpe.

APPLICATION

PRÉPARATION

Le support doit être sec, propre, solide, exempt de graisse et autres impuretés, si nécessaire nettoyer.
Consultez le nombre de jours après lequel on peut enlever la bande adhésive sans résidus de colle.
Testez la bande adhésive sur un endroit caché avant usage.

MISE EN OEUVRE

Utilisez la bande adhésive au minimum dans un délai de 6 mois après achat.
Enlevez la bande adhésive sous un angle de 45 ° de manière aisée et à un rythme régulier.
Les informations ci-dessus sont basées sur des méthodes de teste reconnues. C'est à l'utilisateur de se rassurer des prestations de la bande adhésive en faisant un test au préalable.

CARACTÉRISTIQUES

DONNÉES TECHNIQUES

largeurs: 19 - 25 - 38 - 50 mm
longueur: 50 m
épaisseur: 0,12 mm
genre de papier: papier crêpon.
couche de colle: caoutchouc
à enlever dans un délai de 24 heures

MESURES DE PRÉCAUTION ET DE SÉCURITÉ

Ne pas utiliser sur le cuivre, le zinc, la pierre naturelle ou des surfaces galvanisées.
Stocker la bande adhésive dans l'emballage originale dans un endroit sec, exempt de poussière de préférence à une température de 21 °C et une humidité relative de 50%. Evitez des variations de température.
Evitez l'exposition à la lumière du jour et des poids lourds.

Date dernière révision: 02/03/2021

Cette fiche technique remplace toutes les éditions précédentes. Notre responsabilité se limite au produit même, la mise en œuvre et l'application du produit sont en dehors de notre appréciation. Nous nous réservons le droit de changer nos produits et leur composition et d'adapter la fiche technique correspondante sans avertissement préalable. Informez-vous auprès de notre service de conseil pour la fiche technique la plus récente (+32 (0) 56738210).