



AFSTRIJKMIDDEL - BOSS

GLADSTRIJKEN VAN VOEGEN UITGEVOERD IN DE MEEST COURANTE KITSOORTEN.

TOEPASSINGEN

Gladstrijken van voegen uitgevoerd in de meest courante kitsoorten (siliconen, acrylaten, polyurethanen en MS-polymeren).

EIGENSCHAPPEN

Gemakkelijk verwerkbaar.
Elimineert vetresten en andere sporen van verontreinigingen.

SAMENSTELLING

PIGMENT	geen
OPLOSMIDDEL	water

GEBRUIK

VERWERKING

Product vernevelen op de gedroogde voegkit, bevochtig een vinger of spatel met het product en strijk de voeg glad.
Na voldoende veltvorming van de kit het afstrijkmiddel met zuiver water wegspoelen van de kit en de ondergrond.

VERDUNNING

Gebruiksklaar.

VERBRUIK

Niet van toepassing.

DROOGTIJDEN

AFSTRIJKMIDDEL - BOSS niet laten indrogen.
Na voldoende veltvorming van de kit het afstrijkmiddel met zuiver water wegspoelen van de kit en de ondergrond.

SPIJTGEGEVENS

Niet van toepassing.

KENMERKEN

DENSITEIT	1 kg/l
-----------	--------

KLEUREN

Kleurloos.

VERPAKKINGEN

STANDAARD	0,25 l
-----------	--------

BEWAARTIJD

In ongeopende en originele verpakking is **AFSTRIJKMIDDEL - BOSS** minimum 2 jaar houdbaar bij een temperatuur tussen 5 °C en 25 °C.

VOORZORGSMATREGELEN EN VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

Niet toepassen in volle zon.
Uitgedroogde resten kunnen een optische aantasting van de kit en

Datum laatste wijziging: 2018-05-08

Deze technische nota vervangt alle voorgaande uitgaven. Onze aansprakelijkheid beperkt zich tot het product zelf; de verwerking en toepassing ervan vallen buiten onze aansprakelijkheid. Wij behouden het recht voor onze producten en samenstelling ervan te wijzigen en de bijhorende technische nota's aan te passen zonder voorafgaand bericht. Vraag bij onze adviesdienst of er geen recentere technische nota beschikbaar is (+32 (0) 56738210).



AFSTRIJKMIDDEL - BOSS

GLADSTRIJKEN VAN VOEGEN UITGEVOERD IN DE MEEST COURANTE KITSOORTEN.

aangrenzende materialen veroorzaken.

Veiligheid en hygiëne: raadpleeg de veiligheidsfiche.

Datum laatste wijziging: 2018-05-08

Deze technische nota vervangt alle voorgaande uitgaven. Onze aansprakelijkheid beperkt zich tot het product zelf; de verwerking en toepassing ervan vallen buiten onze aansprakelijkheid. Wij behouden het recht voor onze producten en samenstelling ervan te wijzigen en de bijhorende technische nota's aan te passen zonder voorafgaand bericht. Vraag bij onze adviesdienst of er geen recentere technische nota beschikbaar is (+32 (0) 56738210).