



Rainblock Classic

Protection incolore en phase solvant qui rend les murs extérieurs hydrofuge.

APPLICATIONS	Hydrofuge pour imperméabiliser des murs extérieurs verticaux en briques poreuses.	
CARACTÉRISTIQUES	<p>Réduit la pénétration de l'eau de pluie.</p> <p>Aide à limiter et ralentir la prolifération de la mousse, des algues et des champignons.</p> <p>Augmente la valeur d'isolation du mur.</p> <p>Limite les dégâts causés par le gel.</p> <p>Diminue les efflorescences.</p>	
COMPOSITION	LIANT	polysiloxane
	SOLVANT	white spirit et hydrocarbures aromatiques
APPLICATION	PRÉPARATION	<p>Le support doit être sec, solide et propre, au besoin nettoyer et/ou réparer.</p> <p>D'abord réparer les fissures, fentes et joints.</p> <p>Protégez des surfaces avoisinantes comme des surfaces peintes, des fenêtres, des seuils, le petit granit (pierre bleue),... contre des éclaboussures.</p>
	MISE EN OEUVRE	<p>Appliquer Rainblock Classic à la brosse large ou au pistolet sans pulvérisation (basse pression ou airless) de bas en haut jusque saturation du support.</p>
	DILUTION	Prêt à l'emploi.
	RENDEMENT	<p>1 - 4 m²/l par couche.</p> <p>Le rendement dépend de la porosité et structure du support.</p>
	TEMPS DE SÉCHAGE	<p>Hors poussière au bout de quelques heures.</p> <p>Complètement durci au bout de 1 semaine.</p>
	NETTOYAGE DU MATÉRIEL	Immédiatement après emploi au White Spirit.
DONNÉES DE PISTOLAGE	AIRLESS	<p>Appliquer non-dilué.</p> <p>Gicleur TradeTip (jaune): 511.</p> <p>Tamis de grosse: rouge.</p>



Rainblock Classic

Protection incolore en phase solvant qui rend les murs extérieurs hydrofuge.

Pression de peinture: 150 à 180 bar.

CARACTÉRISTIQUES

DENSITÉ	0.80 kg/l
POINT-ÉCLAIR	> 21 °C
EXTRAIT SEC	en poids: 6%
	en volume: 4%

TEINTES

Incolore.

EMBALLAGES

STANDARD 1 l - 5 l - 20 l

DURÉE DE CONSERVATION

Dans l'emballage fermé et original, Rainblock Classic se conserve pendant au moins 3 ans lors d'une température entre 5 °C et 35 °C.

MESURES DE PRÉCAUTION ET DE SÉCURITÉ

Température minimale d'environnement et d'application : 5 °C.

Ne convient pas pour le traitement des murs avec humidité ascendante, les parties horizontales d'un mur et pierres lisses.

Recouvrir Rainblock Classic: appliquer toujours une couche de fond Primer P77.

Appliquer Rainblock Classic sur un mur sec, après une période d'au moins 3 jours de temps sec

Inflammable

Répéter le traitement après quelques années est nécessaire pour obtenir des résultats durables.

Sécurité et hygiène: consulter la fiche de sécurité.

Date dernière révision: 12/02/2024

Cette fiche technique remplace toutes les éditions précédentes. Notre responsabilité se limite au produit même, la mise en œuvre et l'application du produit sont en dehors de notre appréciation. Nous nous réservons le droit de changer nos produits et leur composition et d'adapter la fiche technique correspondante sans avertissement préalable. La dernière version de la fiche technique est toujours disponible sur <https://technischeinfo.boss.be> ou informez-vous auprès de notre service de conseil pour la fiche technique la plus récente +32 (0)56738210.