



Caresoft Refresh

Produit d'entretien concentré pour parquet ou autres sols en bois vernis et peints.

APPLICATIONS	Convient pour renouveler des anciennes couches de vernis, mate ou satiné, et des couches de laque sur des sols et parquets.	
CARACTÉRISTIQUES	<p>écologique</p> <p>évite que l'usure s'étend</p> <p>prolonge la durée de vie de la couche de finition</p>	
COMPOSITION	SOLVANT	de l'eau
	MATIÈRE ACTIVE	tensio-actifs
APPLICATION	<p>PRÉPARATION</p> <p>Le support doit être sec, solide et propre.</p> <p>Enlever toutes poussières, miettes et autres encrassements branlés à l'aide d'un aspirateur ou balai.</p> <p>Puis nettoyer avec Caresoft Clean et laisser sécher à fond.</p> <p>Enlever des encrassements tenaces ou des restes éventuels des couches ultérieures de Caresoft Refresh avec la Formule Mc (diluer 1:3 avec de l'eau), puis rincer avec de l'eau. Laisser sécher à fond.</p> <p><i>Consultez aussi les fiches techniques des produits de préparation.</i></p> <p>MISE EN OEUVRE</p> <p>Appliquer le produit dilué en une couche à l'aide d'une serpillière douce hydrophile non-pelucheux. Répartissez d'une manière uniforme dans la direction la nervure du bois.</p> <p>Il est conseillé de faire un test d'adhérence sur des supports anciens.</p> <p>DILUTION</p> <p>Diluer 1:1 avec de l'eau.</p> <p>Dépendant de l'usure et de l'encrassement, augmenter la concentration de Caresoft Refresh.</p> <p>RENDEMENT</p> <p>Varie selon le genre et la dimension de l'encrassement.</p> <p>TEMPS DE SÉCHAGE</p> <p>Laisser sécher au moins 2 heure avant de marcher dessus.</p> <p>Peut être chargé après 1 jour(s).</p>	
CARACTÉRISTIQUES	DENSITÉ	1,013 kg/l
	VISCOSITÉ	viscosité 12 s/DIN 53211 - 4 mm



Caresoft Refresh

Produit d'entretien concentré pour parquet ou autres sols en bois vernis et peints.

EMBALLAGES	STANDARD	1 l
DURÉE DE CONSERVATION	Dans l'emballage fermé et original, Caresoft Refresh se conserve pendant au moins 1 an lors d'une température entre 5 °C et 35 °C.	
MESURES DE PRÉCAUTION ET DE SÉCURITÉ	<p>Ne pas appliquer sur des boiseries non-traitées.</p> <p>Ne pas appliquer sur des parties déjà sèches afin d'éviter le risque de formation de rayures.</p> <p>N'a pas ou peu d'effet sur le brillant des finitions mates ou satinées. Peut augmenter le brillant des finitions ultra-mattes.</p> <p>Eviter la poussière et l'humidité pendant le séchage.</p> <p>Ne convient pas pour des sols huilés, des miroirs, le marbre ou les surfaces antidérapantes.</p> <p>Ne convient pas pour le stratifié, le pvc, des carreaux céramiques et superficies en matière synthétique.</p> <p>Sécurité et hygiène: consulter la fiche de sécurité.</p>	

Date dernière révision: 17/01/2022

Cette fiche technique remplace toutes les éditions précédentes. Notre responsabilité se limite au produit même, la mise en œuvre et l'application du produit sont en dehors de notre appréciation. Nous nous réservons le droit de changer nos produits et leur composition et d'adapter la fiche technique correspondante sans avertissement préalable. Informez-vous auprès de notre service de conseil pour la fiche technique la plus récente (+32 (0) 56738210).