

Exterior Deep Cleaner



Verwijdert vuil, vlekken en grijze patina

Houtontgrijzer is een intensief schoonmaakproduct dat hout voor buiten met een patine nieuw leven inblaast. Dit stroperig product is gebruiksklaar zodat de reiniger gemakkelijk kan aangebracht worden, zelfs op verticale oppervlakken. Houtontgrijzer dringt diep in het hout door en verwijdert vuil, deklagen en grijze patina. Voor een optimale bescherming moet het hout na het reinigen behandeld worden met Exterior Wood Oil.

- Verjongt oud verweerd en grijs hout - verwijdert patina
- Kant-en-klaar gemengd - eenvoudig te gebruiken
- Diepe reiniging
- Dikke viscositeit - Druipt niet
- Verwijderen van vuil en herstelt de natuurlijke kleur van het hout

Toepassingsgebied

Houtontgrijzer is geschikt voor houten buitenterrassen, muurbekleding, omheiningen, tuinmeubilair, enz. Geschikt voor alle houtsoorten.

Gebruik

Vorbereiding

Ga bij voorkeur schoonmaken bij droog (ideaal bewolkt) weer om te vermijden dat het schoonmaakproduct uitdroogt. Voorkom blootstelling aan direct zonlicht of extreme hitte. Gebruik veel water en maak het hout door en door nat. Gebruik indien mogelijk een tuinslang. Houtontgrijzer is gebruiksklaar en moet niet verdund worden.

Vergeet niet

Vergeet niet om het product op geschiktheid te testen, door eerst een klein oppervlak met het product te bewerken.

Behandeling

Het hout moet doornat zijn voordat Houtontgrijzer wordt aangebracht. Gebruik een borstel of verfspuit om Houtontgrijzer in een gelijkmatige, gladde laag aan te brengen en laat de reiniger inwerken. Boen het hout na circa 15-20 minuten met een stevige borstel. We adviseren om de WOCA siliconenborstel te gebruiken voor goede resultaten. Spoel Houtontgrijzer af met veel water en een stevige borstel. Het hout moet minstens 48 uur drogen voordat WOCA Exterior Wood Oil aangebracht wordt.

Opmerking

0

Droogtijden

Droogtijden: 48-72 uur bij 20°C

Technische gegevens

Samenstelling: Minder dan 5 %: kationogene oppervlakteactieve stoffen.

Dichtheid: 1.00-1.10 g/ml.

PH-waarde: pH 1-2

Houdbaarheid: 3 jaar

Verwerkingstemperatuur: +10-25°C, onder ideale omstandigheden bij bewolkt weer

Verbruik: 8-10 m²/L

Kleuren: Kleurloos

Reiniging gereedschap: Gebruik water

Bewaren: +10-25°C. Buiten het bereik van kinderen houden. Niet blootstellen aan hittebronnen (bijv. zonlicht). Bewaar vorstvrij tijdens de winter en koel in de zomer.

Verpakking: 2.5 L, 5 L

Verdunning: Onverdund

Lucht: Zwak

Onderhoud en bijbehorende producten

WOCA Denmark A/S
Tværvej 6
DK - 6640 Lunderskov
+45 9958 5600
info@wocadenmark.com
wocadenmark.com

De vermelde informatie is gebaseerd op uitgebreide laboratoriumtesten en in de praktijk opgedane ervaringen. Aangezien WOCA veelal geen invloed heeft op de omstandigheden waarin het product wordt gebruikt, kunnen we enkel de kwaliteit van het product in kwestie garanderen. WOCA Denmark A/S is niet aansprakelijk voor een onjuist gebruik en/of verwerking van het product. Aangezien de resultaten afhangen van de constructie, de aard van het oppervlak, de voorbehandeling, temperatuur, luchtvochtigheid, gebruik etc., kan onderhoudig product in principe worden aangemerkt als een tussenproduct. WOCA Denmark A/S behoudt zich het recht voor om het product evenals de verstrekte informatie zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Onderhoudig label/ productbeschrijving vervangt alle voorgaande versies.