



WOODCOLOR CLASSIC

Solventgedragen, halfglanzende dekkende beits voor hout buiten.

TOEPASSINGEN

Dekkende beits voor semistabiel tuinhout zoals afsluitingen, tuinhuisjes, tuinmeubelen, gevelbekledingen,...

EIGENSCHAPPEN

Beschermt het hout tegen weersinvloeden en vergrijzing.

Zeer goede elasticiteit, ook geschikt voor werkend hout.

Gemakkelijk aan te brengen.

Dekkend uitzicht met behoud van de houtstructuur

Beschermt het hout tegen vocht en licht.

Eénpotsysteem, geen grondlaag nodig.

SAMENSTELLING

BINDMIDDEL

langolie alkydhars

PIGMENT

rutiel titaandioxide en lichtechte kleurpigmenten

OPLOSMIDDEL

white spirit en analogen

GEBRUIK

VOORBEREIDING

De ondergrond moet droog, proper, vast, vrij van vetten en andere onzuiverheden zijn, zonodig reinigen.

Onbehandeld hout:

Nieuw hout:

Het hout moet stof-, vetvrij en voldoende droog zijn alvorens te schilderen (max 13 % vochtgehalte).

Schuur het hout glad (korrel 150-180) en zorg dat eventuele scherpe hoeken afgerond worden.

Verweerd, grijs hout:

Grof en grondig schuren tot op het gezonde hout. Gebruik hiervoor schuurpapier korrel 60 à 80 (bij voorkeur mechanisch schuren). Een grove schuurbeurt steeds laten volgen door een fijnere schuurbewerking (korrel 150-180).

Onderhoudswerk:

Oude verflagen in goede staat:

Grondig ontvetten met FORMULE MC NEUTRAL en naspoelen met zuiver water, opschuren (korrel 180-220) en ontstoffen.

Oude verflagen licht verpoederd:

Grondig schuren (korrel 180-220) en ontstoffen.

Oude verflagen sterk verpoederd of afbladderend:



WOODCOLOR CLASSIC

Solventgedragen, halfglanzende dekkende beits voor hout buiten.

Volledig verwijderen (afsteken, wegschuren, afbranden of afbijten met PAINT'OFF INSTANT) en grondig naschuren tot op het gezonde hout. Behandel daarna zoals een nieuwe ondergrond.

Barsten en voegen:

Na droging van de (eerste) grondlaag droog schuren (korrel 180-220) en eventuele barsten of naden opspuiten met RENOKIT of ELASTOKIT.

Raadpleeg eveneens de technische nota's van de beschreven voorbereidende producten.

VERWERKING

De bus grondig oproeren voor gebruik.

WOODCOLOR CLASSIC aanbrengen met een platte, zachte kwast in 2 à 3 lagen.

Na elke laag droog schuren en ontstoffen

Onderhoud:

Om de 2 à 5 jaar preventief onderhouden met hetzelfde verfsysteem, afhankelijk van kleur en oriëntatie.

VERDUNNING

Gebruiksklaar.

RENDEMENT

12 - 16 m²/l per laag.

DROOGTIJDEN

Stofdroog na 4 à 6 uur.

Overschilderbaar na 24 uur.

REINIGING GEREEDSCHAP

Onmiddellijk na gebruik met WHITE SPIRIT.

SPUITGEGEVENS

Niet van toepassing.

KENMERKEN

DENSITEIT	1.12 kg/l
VISCOSITEIT	0.22 - 0.30 Pa.s (Physica 2500/s, 23 °C)
VLAMPUNT	35 - 40°C
GLANSWAARDE	Halfglanzend - 40 - 70 (100µ, ASTM 60 °)
	De uiteindelijke glansgraad wordt pas na een tweetal weken bereikt.
VASTSTOFGEHALTE	in volume: ca. 52 %
BINDMIDDELGEHALTE	in volume: ca. 42.7%



WOODCOLOR CLASSIC

Solventgedragen, halfglanzende dekkende beits voor hout buiten.

	VOS	EU grenswaarde voor dit product (A/e): 400 g/l (2010). Dit product bevat maximaal 400 g/l VOS.	
KLEUREN	Wit.		
	Eveneens verkrijgbaar in MY-MX basis B en C.		
VERPAKKINGEN	STANDAARD	0,5 l - 1 l - 2,5 l	
	MY-MX	Andere kleuren basis B & C: 0,5 l - 1 l - 2,5 l.	
BEWAARTIJD	In ongeopende en originele verpakking is WOODCOLOR CLASSIC minimum 3 jaar houdbaar bij een temperatuur tussen 5 °C en 35 °C.		
VOORZORGSMATREGELEN EN VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN	Ontvlambaar.		
	Veiligheid en hygiëne: raadpleeg de veiligheidsfiche.		

Datum laatste wijziging: 10/04/2019

Deze technische nota vervangt alle voorgaande uitgaven. Onze aansprakelijkheid beperkt zich tot het product zelf, de verwerking en toepassing ervan vallen buiten onze aansprakelijkheid. Wij behouden het recht voor onze producten en samenstelling ervan te wijzigen en de bijhorende technische nota's aan te passen zonder voorafgaand bericht. Vraag bij onze adviesdienst naar de laatste versie van deze technische nota (+32 (0) 56738210).