



KEIM ROYALAN

PEINTURE MINÉRALE AU SILICATE POUR MURS EXTÉRIEURS.

APPLICATIONS

Peut être appliqué sur des supports minéraux, dans des nouveaux bâtiments comme dans des bâtiments à rénover.

CARACTÉRISTIQUES

non-dilué, ou dilué avec 5% de dilution **KEIM ROYALAN**.
facile à mettre en oeuvre grâce au caractère thixotrope
Très facilement recouvrable.
Mate minérale.
Ne jaunit pas
Inaltérable.
Résistant à la chaleur.
très bonne résistance à l'eau
pouvoir couvrant élevé
Maintenir un temps de séchage de 12 h. entre les couches divers.

COMPOSITION

LIANT	Silicate
PIGMENT	pigments inorganiques et des matières de charges minérales
SOLVANT	de l'eau

APPLICATION

PRÉPARATION

Il faut que le support soit énergétique, sec, absorbant, propre, hors de poussières et de grasses.

Il faut entièrement enlever des parties << flottantes >>, la crasse, la graisse, la mousse et les algues.

Enlever mécaniquement des couches de peintures anciennes formant un feuillet, qui empêchent la perméabilité à la vapeur d'eau ou qui ne sont pas énergétiques.

MISE EN OEUVRE

Appliquer 2 couches à la brosse, au rouleau ou au pistolet sur un support préparé.

DILUTION

Diluer la première couche de **KEIM ROYALAN**, dépendant de l'absorbance du support, avec au maximum 20% de **KEIM ROYALAN DILUANT**.

Prêt à l'emploi.

RENDEMENT

4 - 6 m²/kg sans dilution..

Sur un support lisse.

TEMPS DE SÉCHAGE

Recouvrable après 12 heures à 24 heures.

NETTOYAGE DU MATÉRIEL

Immédiatement après l'usage à l'eau.

Date dernière révision: 2012-01-12

Cette fiche technique remplace toutes les éditions précédentes. Notre responsabilité se limite au produit même; la mise en oeuvre et l'application du produit sont en dehors de notre appréciation. Nous nous réservons le droit de changer nos produits et leur composition et d'adapter la fiche technique correspondante sans avertissement préalable. Demandez à notre service technique s'il n'y a pas une fiche technique plus récente disponible (+32 (0) 56738210).



KEIM ROYALAN

PEINTURE MINÉRALE AU SILICATE POUR MURS EXTÉRIEURS.

CARACTÉRISTIQUES

DENSITÉ	1.46 kg/l
TAUX DE BRILLANCE	3.5 - 5.5 (100μ, ASTM 75°)
WATERDAMPDOORLAATBAARHEID	$w < 0,2 \text{ kg}/(\text{m}^2 \cdot \text{h} \cdot 0.5)$
pH	vers 11

TEINTES

Blanc et 350 teintes selon l'éventail KEIM Palette exclusiv.

EMBALLAGES

STANDARD 5 kg - 10 kg - 25 kg

DURÉE DE CONSERVATION

Dans l'emballage fermé et original, le **KEIM ROYALAN** se conserve pendant au moins 12 mois, à condition qu'il est stocké à sec, au frais mais à l'abri du gel. Protéger contre la chaleur et du soleil direct.

MESURES DE PRÉCAUTION ET DE SÉCURITÉ

Protéger les yeux contre éclaboussures.
Tenir hors de la portée des enfants.

Date dernière révision: 2012-01-12

Cette fiche technique remplace toutes les éditions précédentes. Notre responsabilité se limite au produit même; la mise en oeuvre et l'application du produit sont en dehors de notre appréciation. Nous nous réservons le droit de changer nos produits et leur composition et d'adapter la fiche technique correspondante sans avertissement préalable. Demandez à notre service technique s'il n'y a pas une fiche technique plus récente disponible (+32 (0) 56738210).