



Decofinish Mat

Vernis acrylique mate diluable à l'eau pour la protection de techniques décoratives.

APPLICATIONS

Couche de finition et de protection sur un nombre de techniques décoratives. Decofinish Mat est mat et néanmoins ne provoque presque pas de formation de voile.

CARACTÉRISTIQUES

En phase aqueuse et quasiment inodore.

Mise en oeuvre facile.

Transparent et mat, à peine formation de voile blanc

Nettoyable après séchage complet.

Incolore et ne jaunit pas (voir 8. Précautions et mesures de sécurité)

Séchage rapide.

Decofinish Mat est conforme au label de qualité de l'air intérieur et a acquis un score A+.

COMPOSITION

LIANT	dispersion 100% acrylique
PIGMENT	aucun
SOLVANT	de l'eau et des solvants améliorant le film

APPLICATION

PRÉPARATION

Le support doit être sec, solide et propre.

MISE EN OEUVRE

Bien remuer le produit avant l'emploi.

Appliquer Decofinish Mat sur des techniques décoratives en une couche avec un rouleau aux poils courts ou à la brosse déco et étaler dans tous les sens.

Ne pas projeter {P2}Decofinish Mat.

DILUTION

Prêt à l'emploi.

RENDEMENT

10 - 12 m²/l par couche.

TEMPS DE SÉCHAGE

Tous les temps de séchage dépendent fortement de la température et de l'humidité de l'air.

Hors poussières après 0.5 heures à 3 heures

Recouvrable après 3 heures.

NETTOYAGE DU MATÉRIEL

Immédiatement après l'usage à l'eau.

DONNÉES DE PISTOLAGE

Ne s'applique pas.



Decofinish Mat

Vernis acrylique mate diluable à l'eau pour la protection de techniques décoratives.

CARACTÉRISTIQUES

DENSITÉ	1.23 kg/l
VISCOSITÉ	1.2 - 1.6 Pa.s (Brfield 3, 50 rpm, 23°C)
POINT-ÉCLAIR	ne s'applique pas
TAUX DE BRILLANCE	mat - 10 - 16 (150µ, ASTM 75°)
EXTRAIT SEC	en volume: environ 42 %
VOS	Valeur limite en UE pour ce produit (Cat. A/a): 30 g/l. Ce produit contient au maximum 30 g/l COV.

TEINTES Incolore.

EMBALLAGES STANDARD 0,5 l - 2,5 l

DURÉE DE CONSERVATION Dans l'emballage fermé et original, Decofinish Mat se conserve pendant au moins 1 an lors d'une température entre 5 °C et 35 °C.

MESURES DE PRÉCAUTION ET DE SÉCURITÉ

Température minimale d'application : 10 °C.

Conserver à l'abri du gel.

Decofinish Mat est incolore et ne jaunit pas.

Attention: ne jamais appliquer Decofinish Mat sur Bisol ou une autre peinture à séchage oxydatif (Premium Satin Xs, ...).

Dans ces cas, il se produit du saignement qui cause du jaunissement dans le vernis. Appliquer toujours Epomur ou Bossprim comme couche isolante.

Ne jamais appliquer Decofinish Mat comme vernis de protection sur peinture classique (p.ex. Bossflow Mat, Premium Satin Xs, ...).

Ne pas appliquer Decofinish Mat sur supports foncés. La matité du vernis peut causer un voile blanchâtre.

Point d'attention lors du retrait du ruban après avoir appliqué du vernis sur des couches minérales: afin de ne pas provoquer de décollement de la couche de vernis, nous vous recommandons de faire d'abord une incision le long du ruban avant de tirer le ruban, ainsi que de laisser pendre le ruban le plus court possible.

Sécurité et hygiène: consulter la fiche de sécurité.

Date dernière révision: 25/03/2024

Cette fiche technique remplace toutes les éditions précédentes. Notre responsabilité se limite au produit même, la mise en œuvre et l'application du produit sont en dehors de notre appréciation. Nous nous réservons le droit de changer nos produits et leur composition et d'adapter la fiche technique correspondante sans avertissement préalable. La dernière version de la fiche technique est toujours disponible sur <https://technischeinfo.boss.be> ou informez-vous auprès de notre service de conseil pour la fiche technique la plus récente +32 (0)56738210.