



Decofinish Mat

Matte waterverdunbare acrylaatvernis voor bescherming van decoratieve technieken.

TOEPASSINGEN

Afwerk- en beschermingslaag voor diverse decoratieve technieken. Decofinish Mat is mat en geeft toch weinig waasvorming.

EIGENSCHAPPEN

Watergedragen en zo goed als reukloos.

Gemakkelijk verwerkbaar.

Mat transparant, nauwelijks witte waas zichtbaar

Reinigbaar na volledige droging.

Kleurloos en niet vergelend (zie ook onder voorzorgsmaatregelen)

Sneldrogend.

Decofinish Mat voldoet aan het Indoor Air Quality label en kreeg een A+ score.

SAMENSTELLING

BINDMIDDEL	100 % acrylaatdispersie
PIGMENT	geen
OPLOSMIDDEL	water en filmverbeterende oplosmiddelen

GEBRUIK

VOORBEREIDING

De ondergrond moet droog, vast en proper zijn.

VERWERKING

De bus grondig oproeren voor gebruik.

Decofinish Mat in één laag aanbrengen op decoratieve technieken, met een korte roller of decoratieve borstel en in alle richtingen verdelen.

Decofinish Mat niet verspuiten.

VERDUNNING

Gebruiksklaar.

RENDEMENT

10 - 12 m²/l per laag.

DROOGTIJDEN

Alle droogtijden zijn sterk afhankelijk van de temperatuur en van de luchtvochtigheid.

Stofdroog na 0.5 uur à 3 uur.

Overschilderbaar na 3 uur.

REINIGING GEREEDSCHAP

Onmiddellijk na gebruik met water.

SPUITGEGEVENS

Niet van toepassing.



Decofinish Mat

Matte waterverdunbare acrylaatvernis voor bescherming van decoratieve technieken.

KENMERKEN

DENSITEIT	1.23 kg/l
VISCOSITEIT	1.2 - 1.6 Pa.s (Brfield 3, 50 rpm, 23°C)
VLAMPUNT	niet van toepassing
GLANSWAARDE	mat - 10 - 16 (150µ, ASTM 75°)
VASTSTOFGEHALTE	in volume: ca. 42 %
VOS	EU grenswaarde voor dit product (Cat. A/a): 30 g/l. Dit product bevat maximaal 30 g/l VOS.

KLEUREN

Kleurloos.

VERPAKKINGEN

STANDAARD 0,5 l - 2,5 l

BEWAARTIJD

In ongeopende en originele verpakking is Decofinish Mat minimum 1 jaar houdbaar bij een temperatuur tussen 5 °C en 35 °C.

VOORZORGSMAATREGELEN EN VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

Niet toepassen bij temperaturen lager dan 10 °C.

Vorstvrij bewaren.

Decofinish Mat is kleurloos en niet vergelend.

Let wel : pas Decofinish Mat niet toe op Bisol of andere oxidatief drogende verven (Premium Satin Xs,...).

In deze gevallen ontstaat doorbloeding die vergeling veroorzaakt in de vernis. Gebruik daarom steeds Epomur of Bossprim als isolatielaag.

Decofinish Mat niet toepassen als beschermvernis op effen schilderwerk (bv Bossflow Mat, Premium Satin Xs,...).

Decofinish Mat niet toepassen op donkerkleurige decoratieve technieken. De matheid van de vernis kan een "witte waas" veroorzaken

Aandachtspunt bij het lostrekken van tape na het vernissen van minerale lagen: om geen onthechting van de vernislaag te veroorzaken, raden we aan om een insnijding te maken langs de tape vooraleer de tape los te trekken, alsook om de tape zo kort mogelijk te laten hangen.

Veiligheid en hygiëne: raadpleeg de veiligheidsfiche.

Datum laatste wijziging: 25/03/2024

Deze technische nota vervangt alle voorgaande uitgaven. Onze aansprakelijkheid beperkt zich tot het product zelf, de verwerking en toepassing ervan vallen buiten onze aansprakelijkheid. Wij behouden het recht voor onze producten en samenstelling ervan te wijzigen en de bijhorende technische nota's aan te passen zonder voorafgaand bericht. De laatste versie van het document is steeds beschikbaar op <https://technischeinfo.boss.be>, of vraag bij onze adviesdienst naar de laatste versie van deze technische nota +32 (0)56738210.