Collomix

Turbine LX

Idéal pour tous les matériaux liquides et visqueux

Le turbo-mélangeur LX développe en raison de sa forme de construction unique, un puissant courant dans le matériau pour un effet optimal en un minimum de temps. Le mélangeur LX permet de travail sans problèmes, avec peu d'efforts physiques.

Effet mélangeur : ▼

Convient particulièrement pour les produits : ragréage, peinture murale, vernis, lasure, résine époxy.

Caractéristiques techniques :

Référence	Code article	Code barre 4011024...	Diamètre (mm)	Long (mm)	Taille min. du mandrin (mm)	Raccordement mélangeur	Quantité mélange (kg)	Rotation vitesse conseillée (min^{-1})	Puissance watts conseillée
LX 90 S	40950-000	409508	90	500	10		5 - 15	900 - 1200	500
LX 120 S	40960-000	409607	120	590	13		15 - 25	800 - 1000	700
LX 120 HF	40108-000	401083	120	590	16	HEXAFIX®	15 - 25	600 - 700	700
LX 120 M	40970-000	409706	120	590		M 14	15 - 25	600 - 700	700

Matériaux de nivellement

Paintures

Peinture à dispersion



Collomix GmbH • Daimlerstraße 9 • 85080 Gaimersheim • www.collomix.de