



Boss-touch

Peinture murale, en phase aqueuse, non-lustrante et très facile à nettoyer.

APPLICATIONS

Idéal pour les zones à usage intensif avec des contraintes d'humidité occasionnelles telles que les salles de bains, les buanderies, les cuisines professionnelles, les sanitaires, les salles à manger, etc...

CARACTÉRISTIQUES

Très bonne lavabilité après séchage complet (\pm 5 jours dans de bonnes conditions)."

Très bonne résistance au lustrage.

Haute résistance aux taches.

Boss-touch est conforme au label de qualité de l'air intérieur et a acquis un score A+.

COMPOSITION

LIANT	dispersion acrylique
PIGMENT	le dioxyde de titane rutile et des matières de charge
SOLVANT	de l'eau et des solvants améliorant le film

APPLICATION

PRÉPARATION

Le support doit être sec, solide et propre, si nécessaire nettoyer, réparer et/ou fixer.

Supports non traités en bon état (plâtre, plaques de plâtre, béton):

Appliquer une couche de fond de Bossprim.

Supports non traités avec une bonne adhérence:

Ne pas nettoyer les anciennes peintures poreuses à l'eau. Anciennes peintures en dispersion non-poreuses (lavables), nettoyer avec de l'eau et Formule Mc Neutral.

Anciennes peintures alkydes : nettoyer avec de l'eau et Formule Mc Neutral, puis dépolir et appliquer une couche de fond de Bossprim.

Supports peints en mauvais état:

Éliminer les couches mal adhérentes, enduire le support au besoin, et appliquer une couche de fond adéquate (Bossprim, Bisol, Epofix,...).

Couches légèrement poudreuses ou support forts encrassés (nicotine, taches d'eau séchées,...):

Appliquer une couche isolante Bisol ou Epomur.

Consultez aussi les fiches techniques des produits de préparation.

MISE EN OEUVRE

Appliquer 1 à 2 couche(s) Boss-touch à la brosse ou au rouleau sur un support préparé.

Conseil pour des surfaces avec lumière rasante: Peignez d'abord une bande étroite en haut, à 2/3 de la hauteur du mur. Puis, en dessous, peignez une bande à 1/3 de la hauteur du mur. Roulez pour finir de bas en haut sur les deux zones. Terminez tout le mur de cette manière. Utilisez de préférence Boss Roll Smooth pour l'application.



Boss-touch

Peinture murale, en phase aqueuse, non-lustrante et très facile à nettoyer.

Pour de plus amples informations sur la méthode de traitement idéale, voir le document étape par étape sur technischeinfo.boss.be.

DILUTION

Prêt à l'emploi.

RENDEMENT

10 - 12 m²/l par couche.

TEMPS DE SÉCHAGE

Tous les temps de séchage dépendent fortement de la température et de l'humidité de l'air.

Hors poussières après 1 à 3 heures.

Recouvrable après 4 heures.

NETTOYAGE DU MATÉRIEL

Immédiatement après l'usage à l'eau.

CARACTÉRISTIQUES		
DENSITÉ		1.30 kg/l
VISCOSITÉ		0.40 - 0.45 Pa.s (Physica 2500/s, 23°C)
POINT-ÉCLAIR		ne s'applique pas
TAUX DE BRILLANCE		Semi-mat - 6.0 - 8.5 (150µ, ASTM 75°) semi-mat - 2.5 (150µ, ASTM 85°)
EXTRAIT SEC		en volume: environ 42 %
RÉSISTANCE AU LAVAGE		classe 1 - classification selon la norme DIN EN 13300 / DIN ISO 11998 - (< 5µm perte à 200 cycli)
TAUX DE LIANT		en volume: environ 20,8%
DONNÉES TECHNIQUES		pouvoir couvrant: classe 2 - classification selon DIN EN 1300 / ISO 6504-3
POUVOIR COUVRANT		classe 2 selon DIN EN 13300/ ISO 6504-3
VOS		Valeur limite en UE pour ce produit (A/a): 30 g/l (2010). Ce produit contient au maximum 30 g/l COV.

TEINTES	Blanc.
	Des teintes légères sont teintables sur le système MY-MX à partir du blanc.
	Aussi disponible en base MY-MX B.

EMBALLAGES	STANDARD	Blanc: 0,5 l - 1 l - 2,5 l - 4 l - 10 l
	MY-MX	Teintes légères à partir du blanc standard: 0,5 l - 1 l - 2,5 l - 4 l - 10 l
		Autres couleurs à partir de la base B: 0,5 l - 1 l - 2,5 l - 4 l - 10 l



Boss-touch

Peinture murale, en phase aqueuse, non-lustrante et très facile à nettoyer.

DURÉE DE CONSERVATION

Dans l'emballage fermé et original, Boss-touch se conserve pendant au moins 1 an lors d'une température entre 5 °C et 35 °C.

MESURES DE PRÉCAUTION ET DE SÉCURITÉ

Température minimale d'environnement et d'application : 5 °C.

Ne pas appliquer lors d'un degré d'humidité relatif de plus de 85 %.

Conserver à l'abri du gel.

Sécurité et hygiène: consulter la fiche de sécurité.

Date dernière révision: 27/02/2024

Cette fiche technique remplace toutes les éditions précédentes. Notre responsabilité se limite au produit même, la mise en œuvre et l'application du produit sont en dehors de notre appréciation. Nous nous réservons le droit de changer nos produits et leur composition et d'adapter la fiche technique correspondante sans avertissement préalable. La dernière version de la fiche technique est toujours disponible sur <https://technischeinfo.boss.be> ou informez-vous auprès de notre service de conseil pour la fiche technique la plus récente +32 (0)56738210.