

PLINTHES MDF – blanc, recouvrable avec une peinture**Description du produit:**

Plinthes en MDF, recouvert avec un feuil blanc, recouvrable avec une peinture. Disponible en 2 versions:

- Plinthe modelé droit, ref. V20 - 705414
- Plinthe de recouvrement, ref. V20 - 705415

Caractéristiques

	Plinthe modelé droit ref. V20 - 705414	Plinthe de recouvrement ref. V20 - 705415
Enrobage	Feuil blanc, recouvrable 80 g/m ² . Colle: polyoléfine	
Dimensions	Epaisseur : 14 mm Hauteur : 75 mm Longueur : 2400 mm	Epaisseur : 16 mm Hauteur: 130 mm Longueur : 2200 mm
Dimensions	5 plinthes dans un film rétractable 300 plinthes / palette	6 plinthes dans un film rétractable 336 plinthes / palette
Normes	Certifié au norme PEFC * * Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes PEFC est un label environnemental visant à promouvoir et à certifier la gestion durable des forêts PEFC est le premier système de Certification forestière en termes de surfaces forestières certifiées et la première source de bois certifié au monde.	

Système de peinture

Une fois que les plinthes sont installées conformément aux instructions du fabricant, elles peuvent, si nécessaire, être recouvertes d'un système de peinture.

Préparation

Le support doit être sec, propre, solide et exempt de graisse, de cire et d'autres encrassements, si nécessaire nettoyer..

Poncer et dégraisser avec la Formule MC et papier de verre (grain 220), puis bien rincer à l'eau et sécher avec le support.

Couche de fond

Appliquer une couche d'Hybride Multiprimer PU ou Premium Multiprimer XS.

On peut éventuellement appliquer la couche de fond des murs (Bossprim) sur les plinthes.

Finition

Après séchage finir avec une laque, résistante aux rayures (Persisto PU Satin, Persisto PU Mat).

Points d'attention

Ne pas appliquer dans des espaces susceptibles à la condensation ou à l'eau stagnante.

FICHE TECHNIQUE

PLINTHES MDF – blanc, recouvrable avec une peinture

Dessin technique

