

PrimaCover Active

Non-tissé de protection à respiration active



PrimaCover Active est un non-tissé en polyester autoadhésif et à respiration active. La membrane multicouches située sur la face supérieure laisse l'humidité s'échapper et empêche toute pénétration de liquides. Ce produit régulateur d'humidité est spécialement conçu pour les sols sensibles à l'humidité, tels que les sols en pierre naturelle et sols coulé, ou bien les revêtements de sol posés dans des endroits humides.

Caractéristiques techniques (*)



Produit à respiration active



Étanche aux liquides



Antidérapant



Pour les sols et les escaliers

Composition

Face supérieure
Support
Colle

Membrane multicouches
Polyester
Acrylates de dispersion

Caractéristiques

Rouleaux

1 m x 25 m
1 m x 50 m

2 m x 50 m

Propriétés

Produit à respiration active (1,2l/ m²/24h)
Étanche aux liquides
Antidérapant
Autocollant
Amortit les chocs

Application

Spécialement pour les sols fraîchement posés et traités
Convient pour les sols et les escaliers
Pour des sols en pierre naturelle et sols coulé

Mise en œuvre

Faire chevaucher les lés d'env. 10 cm, presser fermement les raccords

Remarques

Tester au préalable l'aptitude du produit.
Arrêter le chauffage au sol avant la pose.

La mise en œuvre correcte et réussie des produits n'est pas de notre ressort. Nous ne pouvons donc accorder une garantie que pour la qualité des produits et non pas pour leur mise en œuvre. L'utilisateur est tenu d'évaluer l'aptitude de nos produits à l'utilisation qu'il veut en faire.

Les données ci-dessus sont des valeurs indicatives obtenues dans notre laboratoire ainsi qu'après d'organismes de contrôle externes. Elles peuvent présenter de légères différences en raison des variations des appareils de test. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications sans avis préalable.

Instruction d'installation

PrimaCover Active

Article no.:

900044, 900045, 900046

Non-tissé de protection avec une face inférieure autocollante, la face supérieure étant recouverte d'une membrane intégrée étanche aux liquides et respirante

- ◆ Facile à installer et à retirer, réutilisable
- ◆ Produit à respiration active (1,2 l / m² / 24 h)
- ◆ Antidérapant

**Domaine d'application**

- ◆ Pour couvrir des surfaces humides ou fraîchement posés lors de travaux à l'intérieur, protège le substrat contre les dommages mécaniques et l'humidité.
- ◆ Convient également pour les escaliers.
- ◆ Spécialement pour les sols humides ou fraîchement posés.

Instruction d'installation

- ◆ Le support doit être propre, résistant à la pression, exempt de poussière et de graisse.
- ◆ Le chauffage au sol existant doit être éteint.
- ◆ Posez le non-tissé sur le sol avec le côté autocollant tourné vers le bas sans plis et appuyez fermement.
- ◆ Utilisez le couteau de sécurité pour couper ou découper le non-tissé au niveau des bords et des coins.
- ◆ Ne pas poser sur des câbles, des objets saillants ou d'autres élévations, risque de trébucher !
- ◆ Lorsque vous posez plusieurs feuilles l'une à côté de l'autre, laissez-les se chevaucher de 10 cm, appuyez fermement et, si nécessaire, fixez-les avec un ruban adhésif approprié.

Dossier spécial pose sur les escaliers

- ◆ Disposer le non-tissé à la marche supérieure suffisamment loin (environ 50 cm) et fixer le début avec du ruban adhésif sur le support.
- ◆ Disposez le non-tissé pas à pas, en une seule fois, de haut en bas, en suivant la forme de l'escalier, en pressant la toison sur chaque marche (marche et contremarche) sans plis.
- ◆ Ne pas couper en morceaux dans la zone de l'escalier sauf les escaliers en colimaçon.
- ◆ Posez le non-tissé sur la marche la plus basse suffisamment loin dans la pièce et fixez-la.
- ◆ Vérifier régulièrement l'adhérence de le non-tissé sur le substrat.
- ◆ Vérifiez régulièrement la surface de le non-tissé et nettoyez-la si nécessaire.
- ◆ Si le non-tissé est endommagée, retirez-la et posez un nouvelle non-tissé, ce n'est qu'ainsi que le substrat peut être protégé de manière fiable.

Réutilisation

- ◆ Éliminer les impuretés de le non-tissé sèche avant le rembobinage.
- ◆ Pliez le non-tissé avec le côté collant, puis enrroulez-la.
- ◆ Avant de réutiliser le non-tissé vérifiez si le dessous est sale et enlevez-le si nécessaire.

Note

- ◆ Tester au préalable l'adéquation du produit dans un endroit peu visible.
- ◆ Aucune acceptation de responsabilité en cas d'utilisation abusive.
- ◆ Il est essentiel de respecter les instructions d'installation et les domaines d'application !
- ◆ Stocker au sec impérativement!
- ◆ 3 Mois après l'installation, le non-tissé doit être retirée de la surface. Il est recommandé de protéger le non-tissé contre les températures élevées et les rayons directs du soleil, car cela pourrait affecter les propriétés techniques.

Élimination

Les non-tissé peuvent être éliminées après usage avec les résidus de peinture ou de gypse séchés dans des décharges conformément aux réglementations officielles.