

PrimaCover Active

Ademingsactief afdekvlies



PrimaCover Active is een zelfklevend en ademingsactief afdekvlies. Aan de bovenzijde voorzien van een meerlagig membraan dat vocht laat ontsnappen en het binnendringen van vloeistoffen verhindert. Vochtregulerend en speciaal ontwikkeld voor vloeren die gevoelig zijn voor vocht zoals natuursteen- en gietvloeren.

Technische gegevens (*)



Ademingsactief



Vloeistofdicht



Anti-slip



Voor vloeren en trappen

Samenstelling

Bovenzijde
Drager
Lijm

Meerlagig membraan
Polyester
Dispersie acrylaten

Technische gegevens

Rollen

1 m x 25 m

1 m x 50 m

2 m x 50 m

Eigenschappen

Ademingsactief (1,2l/ m²/24h)
Vloeistofdicht
Anti-slip
Zelfklevend
Schokabsorberend

Toepassing

Speciaal ontwikkeld voor pas gelegde en behandelde vloeren
Geschikt voor vloeren en trappen
Voor natuursteen- en gietvloeren

Verwerking

Banen leggen met een overlapping van ca. 10 cm en goed aandrukken

Opmerkingen

Vooraf geschiktheid van het product testen.
Vloerverwarming uitschakelen voor gebruik.

Een vakkundige en daarmee succesvolle verwerking van het product valt niet onder onze controle. Een garantie kan derhalve alleen voor de kwaliteit van het product en niet voor de verwerking ervan gegeven worden. Het is de verantwoording van de gebruiker, de geschiktheid van onze producten voor zijn doel te bestemmen. Vooraf testen wordt aanbevolen.

Bovengenoemde waarden zijn richtwaarden, welke in onze/externe laboratoria bereikt werden. Ze kunnen op grond van kleine variaties bij testapparaten, marginale afwijkingen vertonen. Veranderingen zonder voorafgaande kennisgeving blijven voorbehouden.

Leginstructie

PrimaCover Active

Artikel nr.:

900044, 900045, 900046

Afdekvlies met zelfklevende onderzijde, bovenzijde voorzien van geïntegreerde vloeistofdichte en ademingsactieve membraan

- ♦ Eenvoudig te leggen en te verwijderen, herbruikbaar
- ♦ Ademingsactief (1,2 l / m² /24h)
- ♦ Antislip

**Toepassingsbereik**

- ♦ Voor het afdekken van natte of vers gelegde oppervlakken bij werkzaamheden binnenshuis, beschermt de ondergrond tegen mechanische beschadiging en vocht.
- ♦ Ook geschikt voor trappen.
- ♦ Speciaal ontwikkelt voor natte of vers gelegde vloeren.

Leginstructie

- ♦ De ondergrond moet schoon, drukbestendig, stof- en vetvrij zijn.
- ♦ Bestaande vloerverwarming moet worden uitgeschakeld.
- ♦ Leg het afdekvlies, zonder plooien, op de vloer met de zelfklevende zijde naar beneden en druk het stevig aan.
- ♦ Gebruik het veiligheidsmes om het afdekvlies aan de randen en in de hoeken af te snijden.
- ♦ Niet over kabels, uitstekende voorwerpen of andere verhogingen leggen, gevaar voor struikelen!
- ♦ Bij het leggen van meerdere banen naast elkaar, deze 10cm laten overlappen, goed aandrukken en eventueel fixeren met een geschikte tape.

Bijzonderheid bij het leggen op trappen

- ♦ Leg het afdekvlies op de bovenste trede ver genoeg (ca. 50 cm) uit en bevestig het begin met tape op de ondergrond.
- ♦ Leg het afdekvlies stap voor stap van boven naar beneden langs de vorm van de trap, waarbij het vlies op elke trede (loopvlak en stootbord) zonder plooien wordt aangedrukt.
- ♦ Geen stukken verleggen op de trap, m.u.v. de draaitrap.
- ♦ Leg het vlies op de laagste trede ver genoeg in de ruimte en bevestig het.
- ♦ Controleer regelmatig de hechting van het afdekvlies op de ondergrond.
- ♦ Controleer het oppervlak van het vlies regelmatig en reinig indien nodig.
- ♦ Als het afdekvlies beschadigd is, verwijder het dan en leg nieuw vlies neer, alleen zo kan de ondergrond betrouwbaar worden beschermd.

Herbruikbaarheid

- ♦ Verwijder onzuiverheden van het droge afdekvlies voor het terug oprollen.
- ♦ Afdekvlies met de klevende zijde op elkaar vouwen en vervolgens oprollen.
- ♦ Controleer voor het opnieuw gebruik van het vlies de onderkant op vervuiling en verwijder deze indien nodig.

Notitie

- ♦ Test de geschiktheid van het product op voorhand op een onopvallende plaats.
- ♦ Geen aanvaarding van aansprakelijkheid bij verkeerd gebruik.
- ♦ Het is essentieel om de leginstructies en de toepassingsgebieden in acht te nemen!
- ♦ Bewaren op een droge plaats!
- ♦ 3 Maanden na het leggen moet het afdekvlies van het oppervlak worden verwijderd. Het wordt aanbevolen om het afdekvlies te beschermen tegen hoge temperaturen en sterk direct zonlicht, omdat dit de technische eigenschappen kan beïnvloeden.

Afvalverwijdering

Afdekvlies kan na gebruik worden verwijderd met gedroogde verf- en gipsresten op stortplaatsen in overeenstemming met de overheidsseisen.