

# DALAPRO<sup>®</sup> ALLROUND ADHESIVE

Kant-en klare, veelzijdige lijm met lange open tijd.



Één lijm voor zeer vele wand-en plafondbekledingen.

Zeer gemakkelijk te verwerken.

Hoge kleefkracht.

Lange open tijd.

Spatarm.

Geschikt voor borstel, rol, airless of behangmachine.

Nordic Swan ecolabel.



## DALAPRO® ALLROUND ADHESIVE

Kant-en klare, veelzijdige lijm met lange open tijd.

### PRODUCTINFORMATIE

Dalapro Allround Adhesive is een kant-en-klare wandlijm met een ideale viscositeit voor een soepele verwerking. De lijm moet niet meer worden verdund of gemend; er kan direct worden gewerkt uit de handige rechthoekige emmers. Dalapro Allround Adhesive is zeer aangenaam te verwerken en laat zich zeer eenvoudig uitspreiden op wanden en plafonds. De lijm heeft een lange open tijd, laat correcties toe en verhoogt uw werkcomfort en rendement.

Dalapro Allround Adhesive is geschikt voor vele bekledingen zoals behangpapier, vliesbehang, wapenings- en renovatievlies, glasvezelweefsels, textielweefsel, vinylbekleding met papieren rug, enz. Dalapro Allround Adhesive heeft een hoge kleefkracht en ook een goede "tack" of aanvangskleefkracht. Allround is ook geschikt voor de iets zwaardere bekledingen. Gebruik voor zeer zware bekledingen Dalapro Extra Adhesive of Dalapro Hydro Adhesive (natte ruimtes).

Dalapro Allround Adhesive heeft een ecolabel, is emissiearm, en is vrij van weekmakers en oplosmiddelen.

### INSTRUCTIES

Het product is gebruiksklaar en kan rechtstreeks gerold worden uit de handige, rechthoekige emmers. Vooraf mengen of verdunnen is niet nodig. De lijm kan zowel met de hand

(rol, borstel) als machinaal (airless, behangmachine) worden aangebracht. De ondergrond dient vlak, draagkrachtig, blijvend droog, zuiver (proper, onvet, ontstoft,...) en normaal absorberend te zijn. Poederende of zeer zuigende ondergronden fixeren. Primer een plamuurlaag alvorens te behangen. Goed hechtende verf vooraf grondig afwassen en mat schuren. Temperatuur van de ondergrond, omgeving en lijm tijdens applicatie en droging dient minstens 5°C en max 30°C te zijn. De relatieve vochtigheid bedraagt max 80% en is bij voorkeur zelfs lager dan 65%.

Gebruik enkel propere gereedschappen om bederf van de lijm te voorkomen. Onmiddellijk na het aanbrengen van de bekleding, eventuele niet uitgeharde lijmresten zorgvuldig verwijderen met een zachte doek en proper, koud water. Hou rekening met specifieke aanbevelingen van de fabrikant van de wandbekleding. Na gebruik de emmer goed sluiten en de gereedschappen afwassen met warm water.

### VERBRUIK

Ca. 0.2 liter/m<sup>2</sup>.

### DROOGTIJD

De droogtijd is afhankelijk van de ondergrond, het type bekleding, de laagdikte, de temperatuur, de luchtvochtigheid en de ventilatie. Zorg voor een goede ventilatie en neem maatregelen bij hoge luchtvochtigheid.

### OPSLAG

Lijm is beperkt houdbaar en daarom staat er op de verpakking een houdbaarheidsdatum vermeld. Ongeopende verpakkingen kunnen 12 maanden bewaard blijven. Koel, vorstvrij en uit direct zonlicht stockeren.

### AFVAL EN RECYCLAGE

Verwijder zo veel mogelijk lijm voordat u het gereedschap schoonmaakt met water. Lijmresten niet in de afvoer gieten, maar bij de plaatselijke milieudienst inleveren. De verpakking volledig leeg maken alvorens te recycleren.

### TECHNISCHE GEGEVENS

**Bindmiddel:** PVAc / zetmeel

**Oplosmiddel:** water

**Soortelijk gewicht:** ca. 1.03 kg/l

**pH:** ca. 7-8

**Kleur:** wit

**Brandbaarheid:** niet brandverspreidend, niet ontvlambaar.

**Reinigen:** met water

**Verpakking:** plastic emmer van 5 en 12 l

**Toepassingsbereik:** binnen

### NORMEN

Het product voldoet aan de vereisten gesteld aan lijmen door de Zweedse vakvereniging voor wandbekleding STB (Sveriges Tapetindustries Branschråd). Bij de vervaardiging worden de normen ISO 9001 en ISO 14001 nageleefd. Nordic Swan Ecolabel-gecertificeerd.



Dalapro product informatiebladen zijn alleen bedoeld als richtlijn. De vermelde informatie biedt geen garantie dat het product bepaalde eigenschappen heeft of dat het geschikt is voor een bepaald toepassingsgebied. Deze waarden gelden onder normale omstandigheden. Wij behouden ons het recht op wijzigingen zonder voorafgaande kennisgeving. Wij raden u aan contact te nemen met de technische dienst om de juistheid van de informatie te controleren via [dalapro@victoir.com](mailto:dalapro@victoir.com). Laatst gewijzigd 31/10/2019.

Saint-Gobain Sweden AB, Scanspac  
Kemivägen 7  
SE-705 97 Glanshammar  
+46 (0)19-46 34 00  
[dalapro.com](http://dalapro.com)  
[info@dalapro.com](mailto:info@dalapro.com)

