



Arcade

Peinture à effet strié pour murs intérieurs.

APPLICATIONS	Peinture murale à effet décoratif strié, discret, pour la finition de tous murs intérieurs (plâtrage, plaque de plâtre,...).	
CARACTÉRISTIQUES	<p>Mise en oeuvre optimale.</p> <p>Disponible dans la majorité des couleurs.</p> <p>Mate et nettoyable.</p> <p>séchage lent, ce qui prolonge le temps de mise en oeuvre</p>	
COMPOSITION	LIANT	copolymère vinyle
	PIGMENT	le dioxyde de titane rutile et des matières de charge
	SOLVANT	de l'eau et des solvants améliorant le film
APPLICATION	PRÉPARATION	<p>Le support doit être sec, solide et propre, au besoin nettoyer et/ou réparer.</p> <p><u>Couches poudreuses, efflorescences de sel</u></p> <p>Eliminer à sec autant possible et ensuite fixer au Fixol ou Hydrofix Gel</p> <p><u>Supports peints à bonne adhérence</u></p> <p>Ne pas nettoyer les anciennes peintures poreuses à l'eau. Anciennes peintures non-poreuses (lavables) : nettoyer avec de l'eau et Formule Mc Neutral.</p> <p>Anciennes peintures alkydes : nettoyer avec de l'eau et Formule Mc Neutral, puis dépolir .</p> <p><u>Couches mal adhérentes</u></p> <p>Eliminer complètement.</p> <p><i>Consultez aussi les fiches techniques des produits de préparation.</i></p> <p>COUCHE DE FOND</p> <p>Appliquer une couche de Bossprim en bandes verticales, soit avec une brosse déco à poils longs ou avec un rouleau à poil court, en terminant immédiatement la couche avec la brosse déco à poils longs en bandes verticales.</p> <p>Teinte adaptée à la couche de finition.</p> <p>Laisser sécher au moins 24h..</p> <p>MISE EN OEUVRE</p> <p>Appliquer Arcade au rouleau en deux couches.</p> <p>Première couche, répartissez la peinture humide en bandes verticales avec une brosse Boss Deco L et laisser sécher.</p>



Arcade

Peinture à effet strié pour murs intérieurs.

Deuxième couche, répartissez la peinture humide en bandes verticales avec une brosse Pinceau Tampico.

Première couche:

Appliquer une couche Arcade au rouleau (p. ex. Europa rollers 6 mm) et répartissez immédiatement la peinture humide, en bande verticales, à la brosse douce (p.ex. Boss Deco L) afin d'éliminer la structure de rouleau.

Deuxième couche:

Après séchage complet de la première couche, appliquer une deuxième couche Arcade du même façon. Traiter la peinture humide en bande verticales à la brosse spécifique (Pinceau Tampico- 2" ou 4") pour obtenir un effet strié prononcé.

Appliquer lé par lé et mettre en oeuvre.

DILUTION

Prêt à l'emploi.

RENDEMENT

6 - 9 m²/l par couche.

La consommation détermine l'effet strié.

TEMPS DE SÉCHAGE

Tous les temps de séchage dépendent fortement de la température et de l'humidité de l'air.

Hors poussières après 4 à 12 heures.

Recouvrable après 24 à 48 heures.

NETTOYAGE DU MATÉRIEL

Immédiatement après l'usage à l'eau.

DONNÉES DE PISTOLAGE

Ne s'applique pas.

CARACTÉRISTIQUES

DENSITÉ	1.41 kg/l
VISCOSITÉ	0.40 - 0.46 Pa.s (Physica 2500/s, 23°C)
POINT-ÉCLAIR	ne s'applique pas
TAUX DE BRILLANCE	Mat - 3.0 - 4.5 (150µ, ASTM 75°)
EXTRAIT SEC	en volume: environ 43 %
RÉSISTANCE AU LAVAGE	classe 1 - classification selon DIN EN 13300 / DIN ISO 11998 - (< 5µm perte à 200 cycli)
VERZEPINGSBESTENDIGHEID	oui
VOS	Valeur limite en UE pour ce produit (A/I): 200 g/l (2010). Ce produit contient au maximum 200 g/l COV.



Arcade

Peinture à effet strié pour murs intérieurs.

TEINTES	Blanc. Aussi disponible en base MY-MX B et C. D'autres coloris sur demande par l'intermédiaire du laboratoire.	
EMBALLAGES	STANDARD	1 l - 2,5 l - 10 l
	MY-MX	Teintes légères à partir du blanc standard: 1 l - 2,5 l - 10 l Autres teintes bases B & C: 1 l - 2,5 l - 10 l
DURÉE DE CONSERVATION	Dans l'emballage fermé et original, Arcade se conserve pendant au moins 1 an lors d'une température entre 5 °C et 35 °C.	
MESURES DE PRÉCAUTION ET DE SÉCURITÉ	Température minimale d'environnement et d'application : 5 °C. Ne pas appliquer lors d'un degré d'humidité relatif de plus de 85 %. Conserver à l'abri du gel. Ne pas superposer plus de deux couches Arcade. Sécurité et hygiène: consulter la fiche de sécurité.	

Date dernière révision: 11/04/2022

Cette fiche technique remplace toutes les éditions précédentes. Notre responsabilité se limite au produit même, la mise en œuvre et l'application du produit sont en dehors de notre appréciation. Nous nous réservons le droit de changer nos produits et leur composition et d'adapter la fiche technique correspondante sans avertissement préalable. La dernière version de la fiche technique est toujours disponible sur <https://technischeinfo.boss.be> ou informez-vous auprès de notre service de conseil pour la fiche technique la plus récente +32 (0)56738210.