



Puntofino

Peinture aux grains décorative pour murs intérieurs.

APPLICATIONS	Finition décorative de toutes sortes de murs intérieurs (plâtrage, plaques de plâtre,...)	
CARACTÉRISTIQUES	<p>En phase aqueuse et quasiment inodore.</p> <p>Facile à appliquer.</p> <p>disponible en toutes teintes légères et nuances moyennes</p> <p>Aspect mat et granuleux.</p> <p>très solide et résistant aux chocs</p> <p>Nettoyable après séchage complet.</p>	
COMPOSITION	LIANT	dispersion acrylique
	PIGMENT	dioxyde de titane rutile et matières de charge à la granulométrie adaptée
	SOLVANT	de l'eau et des solvants améliorant le film
APPLICATION	PRÉPARATION	<p>Le support doit être sec, solide et propre, au besoin nettoyer et/ou réparer.</p> <p><u>Couches poudreuses, efflorescences de sel</u></p> <p>Eliminer à sec autant que possible et ensuite fixer au Fixol ou Hydrofix Gel</p> <p><u>Supports peints à bonne adhérence</u></p> <p>Ne pas nettoyer les anciennes peintures poreuses à l'eau. Anciennes peintures non-poreuses (lavables) : nettoyer avec de l'eau et Formule Mc Neutral.</p> <p>Anciennes peintures alkydes : nettoyer avec de l'eau et Formule Mc Neutral, puis dépolir .</p> <p><u>Couches mal adhérentes:</u></p> <p>Eliminer complètement.</p> <p><i>Consultez aussi les fiches techniques des produits de préparation.</i></p>
	COUCHE DE FOND	<p>Sur supports légèrement poudreuses, supports au risque de suintement ou supports de qualité douteuse: appliquer une couche de fond Stucprimer Epoxy.</p> <p>Sur les autres supports (plâtre de qualité, supports peints en bon état,...) appliquer une couche de fond Stucprimer Hydro au rouleau.</p>
	MISE EN OEUVRE	Appliquer 2 couches Puntofino directement à la brosse déco (L) dans tous les sens.



Puntofino

Peinture aux grains décorative pour murs intérieurs.

Travailler le plus possible en forme aléatoire pour éviter des chevauchements.

DILUTION

Prêt à l'emploi.

RENDEMENT

7 - 9 m²/l par couche.

TEMPS DE SÉCHAGE

Tous les temps de séchage dépendent fortement de la température et de l'humidité de l'air.

Hors poussières après 3 à 6 heures.

Recouvrable après 12 à 24 heures.

NETTOYAGE DU MATÉRIEL

Immédiatement après l'usage à l'eau.

DONNÉES DE PISTOLAGE

Ne s'applique pas.

CARACTÉRISTIQUES

DENSITÉ 1.66 kg/l

VISCOSITÉ 0.29 - 0.34 Pa.s (Physica 2500 /s ; 23° C)

POINT-ÉCLAIR ne s'applique pas

EXTRAIT SEC en volume: environ 56 %

RÉSISTANCE AU LAVAGE classe 1 - classification selon la norme DIN EN 13300 / DIN ISO 11998 - (< 5µm perte à 200 cycli)

VOS Valeur limite en UE pour ce produit (A/a): 30 g/l (2010). Ce produit contient au maximum 30 g/l COV.

TEINTES

Blanc.

Des teintes légères sont teintables sur le système MY-MX à partir du blanc.

Aussi disponible en base MY-MX B et C.

D'autres coloris sur demande par l'intermédiaire du laboratoire.

EMBALLAGES

STANDARD Blanc: 1 l - 2,5 l - 10 l

MY-MX Autres teintes bases B & C: 1 l - 2,5 l - 10 l

DURÉE DE CONSERVATION

Dans l'emballage fermé et original, Puntofino se conserve pendant au moins 1 an lors d'une température entre 5 °C et 35 °C.

MESURES DE PRÉCAUTION ET DE SÉCURITÉ

Température minimale d'environnement et d'application : 5 °C.

Conserver à l'abri du gel.

Sécurité et hygiène: consulter la fiche de sécurité.



Puntofino

Peinture aux grains décorative pour murs intérieurs.

Date dernière révision: 08/05/2023

Cette fiche technique remplace toutes les éditions précédentes. Notre responsabilité se limite au produit même, la mise en œuvre et l'application du produit sont en dehors de notre appréciation. Nous nous réservons le droit de changer nos produits et leur composition et d'adapter la fiche technique correspondante sans avertissement préalable. La dernière version de la fiche technique est toujours disponible sur <https://technischeinfo.boss.be> ou informez-vous auprès de notre service de conseil pour la fiche technique la plus récente +32 (0)56738210.