



Colorfinish

Vernis teinté mat semi-transparent mat pour patiner des murs intérieurs.

APPLICATIONS	Couche de finition teintée pour la finition de techniques décoratives structurées.	
CARACTÉRISTIQUES	<p>En phase aqueuse et quasiment inodore.</p> <p>Mise en oeuvre facile.</p> <p>Bonne facilité de nettoyage après le durcissement.</p> <p>Séchage rapide.</p> <p>non polluant</p>	
COMPOSITION	LIANT	dispersion 100% acrylique
	PIGMENT	pigments universels (après coloration)
	SOLVANT	de l'eau et des solvants améliorant le film
APPLICATION	PRÉPARATION	<p>Le support doit être sec, solide et propre, au besoin nettoyer et/ou réparer.</p> <p>Appliquer la technique structurée, p.ex. geen waarde avec la peigne structurée vintage (art. 314346) ou le Pastime dans tous les sens avec la brosse deco aux poils courts.</p> <p>Dans le but d'isoler l'absorption de p.ex. geen waarde on peut appliquer une couche intermédiaire de Decofinish Satin dilué avec 50% d'eau.</p> <p><i>Consultez aussi les fiches techniques des produits de préparation.</i></p>
	MISE EN OEUVRE	<p>Bien remuer le produit avant l'emploi.</p> <p>Après séchage des couches précédentes, appliquer le Colorfinish dans tous les sens avec la brosse deco aux poils courts.</p> <p>Pour un effet plus tendre (moins de rayures de la brosse), on peut reprendre Colorfinish qu'on vient d'appliquer avec la brosse deco aux poils courts ou un chiffon.</p> <p>Pour superficies plus grandes ou par temps chaud, il est à conseiller de travailler avec plusieurs personnes. Après séchage de la première couche, on peut, si nécessaire, appliquer encore une deuxième couche.</p>
	DILUTION	Prêt à l'emploi.
	RENDEMENT	12 - 15 m ² /l par couche.
	TEMPS DE SÉCHAGE	<p>Hors poussières après environ 0.5 heures.</p> <p>Recouvrable après 3 heures (faites en sorte que l'endroit est assez chauffé et aéré pendant le séchage).</p>
	NETTOYAGE DU MATÉRIEL	



Colorfinish

Vernis teinté mat semi-transparent mat pour patiner des murs intérieurs.

Immédiatement après l'usage à l'eau.

DONNÉES DE PISTOLAGE	Ne s'applique pas.	
CARACTÉRISTIQUES	DENSITÉ	1.07 kg/l
	VISCOSITÉ	0.050 - 0.058 Pa.s (physica 2500; 23°C)
	POINT-ÉCLAIR	ne s'applique pas
	TAUX DE BRILLANCE	Mat - 4 - 6 (150µ, ASTM 75°)
	EXTRAIT SEC	en volume: environ 22 %
	VOS	Valeur limite en UE pour ce produit (A/I): 200 g/l (2010). Ce produit contient au maximum 200 g/l COV.
TEINTES	15 teintes de l'ancien nuancier de DECOQUARTZ.	
	Colorfinish blanc = BK 001.	
	Base transparente TR, peut être teinté dans des teintes mi-foncées et foncées de l'éventail BOSS Colour Key, qui finissent sur c, d, e en f.	
EMBALLAGES	STANDARD	0,75 l - 3 l
DURÉE DE CONSERVATION	Dans l'emballage fermé et original, Colorfinish se conserve pendant au moins 1 an lors d'une température entre 5 °C et 35 °C.	
MESURES DE PRÉCAUTION ET DE SÉCURITÉ	Température minimale d'application : 10 °C.	
	Température d'application maximale : 25 °C.	
	Conserver à l'abri du gel.	
	Pour des surfaces plus grandes, il est recommandé de travailler à plusieurs personnes.	
Le résultat final obtenu est largement déterminé par la méthode d'application et peut légèrement différer des échantillons.		
Sécurité et hygiène: consulter la fiche de sécurité.		

Date dernière révision: 17/01/2022

Cette fiche technique remplace toutes les éditions précédentes. Notre responsabilité se limite au produit même, la mise en œuvre et l'application du produit sont en dehors de notre appréciation. Nous nous réservons le droit de changer nos produits et leur composition et d'adapter la fiche technique correspondante sans avertissement préalable. Informez-vous auprès de notre service de conseil pour la fiche technique la plus récente (+32 (0) 56738210).