



Colorfinish

Halftransparante matte kleurvernis voor het patineren van binnenmuren.

TOEPASSINGEN	Gekleurde finishlaag voor het afwerken van gestructureerde deco-technieken.	
EIGENSCHAPPEN	<p>Watergedragen en zo goed als reukloos.</p> <p>Gemakkelijk verwerkbaar.</p> <p>Goed reinigbaar na droging</p> <p>Sneldrogend.</p> <p>milieuvriendelijk</p>	
SAMENSTELLING	BINDMIDDEL	100 % acrylaatdispersie
	PIGMENT	universele kleurpigmenten (na aankleuring)
	OPLOSMIDDEL	water en filmverbeterende oplosmiddelen
GEBRUIK	VOORBEREIDING	<p>De ondergrond moet droog, proper en vast zijn, zonodig reinigen en/of herstellen.</p> <p>Breng de gestructureerde techniek aan, vb. geen waarde met vintage structuurkam (art. 314346) of Pastime kris kras met kortharige deco-kwast.</p> <p>Om de inzuiging van bijv. geen waarde weg te nemen kan men een tussenlaag aanbrengen van Decofinish Satin 50% verdund met water.</p> <p><i>Raadpleeg eveneens de technische nota's van de beschreven voorbereidende producten.</i></p>
	VERWERKING	<p>De bus grondig oproeren voor gebruik.</p> <p>Na droging van de voorgaande lagen, Colorfinish aanbrengen met een kortharige deco-kwast en verdelen in alle richtingen.</p> <p>Voor een zachter effect (minder kwaststrepen) kan men de pas aangebrachte Colorfinish eventueel wat bijwerken met een langharige deco-kwast of met een vod.</p> <p>Voor grotere vlakken of bij warm weer is het aangewezen om met meerdere personen te werken. Na droging van de eerste laag kan, indien nodig, nog een tweede laag worden aangebracht.</p>
	VERDUNNING	Gebruiksklaar.
	RENDEMENT	12 - 15 m ² /l per laag.
	DROOGTIJDEN	<p>Stofdroog na ongeveer 0.5 uur.</p> <p>Overschilderbaar na 3 uur (zorg voor voldoende temperatuur en verluchting tijdens de droging).</p>
	REINIGING GEREEDSCHAP	



Colorfinish

Halftransparante matte kleurvernis voor het patineren van binnenmuren.

Onmiddellijk na gebruik met water.

SPUITGEGEVENS	Niet van toepassing.	
KENMERKEN	DENSITEIT	1.07 kg/l
	VISCOSITEIT	0.050 - 0.058 Pa.s (physica 2500; 23°C)
	VLAMPUNT	niet van toepassing
	GLANSWAARDE	Mat - 4 - 6 (150µ, ASTM 75°)
	VASTSTOFGEHALTE	in volume: ca. 22 %
	VOS	EU grenswaarde voor dit product (A1): 200 g/l (2010). Dit product bevat maximaal 200 g/l VOS.
KLEUREN	15 kleuren uit voormalige DECOKWARTS waaier.	
	Colorfinish wit = BK 001. Transparante basis TR, aankleurbaar in halfzware en donkere tinten uit de BOSS Colour Key waaier, eindigend op c, d, e en f.	
VERPAKKINGEN	STANDAARD	0,75 l - 3 l
BEWAARTIJD	In ongeopende en originele verpakking is Colorfinish minimum 1 jaar houdbaar bij een temperatuur tussen 5 °C en 35 °C.	
VOORZORGSMaatregelen EN VEILIGHEIDSVoorschriften	<p>Niet toepassen bij temperaturen lager dan 10 °C.</p> <p>Maximale verwerkingstemperatuur : 25 °C.</p> <p>Vorstvrij bewaren.</p> <p>Voor grotere vlakken is het aangewezen om met meerdere personen te werken.</p> <p>Het bekomen eindresultaat wordt grotendeels bepaald door de aanbrengmethodiek en kan lichte verschillen vertonen volgens de kleurstalen.</p> <p>Veiligheid en hygiëne: raadpleeg de veiligheidsfiche.</p>	

Datum laatste wijziging: 17/01/2022

Deze technische nota vervangt alle voorgaande uitgaven. Onze aansprakelijkheid beperkt zich tot het product zelf, de verwerking en toepassing ervan vallen buiten onze aansprakelijkheid. Wij behouden het recht voor onze producten en samenstelling ervan te wijzigen en de bijhorende technische nota's aan te passen zonder voorafgaand bericht. Vraag bij onze adviesdienst naar de laatste versie van deze technische nota (+32 (0) 56738210).