



Stone Top

Vernis de protection avec des effets de couleurs supplémentaires sur Stone Art.

APPLICATIONS

Vernis transparent ou coloré pour créer un look béton, un effet de rouille ou un aspect vieilli, semblable à celui de la pierre, sur des murs, des portes, des meubles et d'autres surfaces à l'intérieur.

CARACTÉRISTIQUES

Serti en épaisseur pour une bonne répartition.

Vernis transparent ou coloré à base d'acrylat.

Bonne facilité de nettoyage après séchage complet.

COMPOSITION

LIANT	acrylique
PIGMENT	agent matant
SOLVANT	de l'eau

APPLICATION

PRÉPARATION

Appliquer le Stone Art selon la méthode de travail prescrite. *Consultez la fiche technique.*

MISE EN OEUVRE

Appliquez Stone Top de manière aléatoire et épaisse avec un rouleau feutre Boss Roll Felt of Anza Pro Vilt dans des zones de travail irrégulières.

Si le Stone Top est teinté:

Quand le Stone Art est sec, poncez-le très brièvement à la main avec du grain P100 afin d'éliminer les grains superficiels. Puis dépoussiérez avec une brosse à main.

Après avoir appliqué Stone Top, utilisez ensuite une raclette pour lisser le vernis et enlever l'excès de vernis. Faites également des mouvements irréguliers et des pressions variables.

Si le Stone Top n'est pas teinté:

En principe il n'est pas nécessaire de poncer le Stone Art.

Si vous le désirez, vous pouvez d'abord ajouter Terrazzo Flakes au Stone Top (5g pour 1l). Mélangez-les manuellement sous le vernis jusqu'à ce qu'ils soient bien répartis.

DILUTION

Prêt à l'emploi.

RENDEMENT

8 à 10 m²/l par couche.

TEMPS DE SÉCHAGE

Tous les temps de séchage dépendent fortement de la température et de l'humidité de l'air.

Hors poussières après 3 à 6 heures.



Stone Top

Vernis de protection avec des effets de couleurs supplémentaires sur Stone Art.

Recouvrable après 8 heures.

NETTOYAGE DU MATÉRIEL

Immédiatement après l'usage à l'eau.

DONNÉES DE PISTOLAGE	Ne s'applique pas.	
CARACTÉRISTIQUES	DENSITÉ	1.08 kg/l
	POINT-ÉCLAIR	ne s'applique pas
	EXTRAIT SEC	en volume: environ 33 %
	TAUX DE LIANT	en volume: environ 27.6%
	VOS	Valeur limite en UE pour ce produit (A/I): 200 g/l (2010). Ce produit contient au maximum 200 g/l COV.
TEINTES	Peut être teinté via MY-MX dans une collection de couleur fixe de 12 couleurs, en 30 combinaisons avec Stone Art du nuancier. Plus de possibilités de couleurs via le labo.	
EMBALLAGES	STANDARD	0,25 l - 1 l - 2 l
DURÉE DE CONSERVATION	Dans l'emballage fermé et original, Stone Top se conserve pendant au moins 1 an lors d'une température entre 5 °C et 35 °C.	
MESURES DE PRÉCAUTION ET DE SÉCURITÉ	Température d'application minimale : 10 °C.	
	Conserver à l'abri du gel.	
	Laissez sécher pendant au moins 48 heures avant de l'utiliser ou de le recouvrir.	
	N'appliquez pas le Stone Top incolore sur le Stone Art en couleurs foncées: à cause des agants matants il y aura le risque de brumes blanches.	
N'utilisez pas de peintures alkydes comme couche de fond. Cela peut provoquer un jaunissement du vernis.		
Sécurité et hygiène: consulter la fiche de sécurité.		

Date dernière révision: 24/07/2023

Cette fiche technique remplace toutes les éditions précédentes. Notre responsabilité se limite au produit même, la mise en œuvre et l'application du produit sont en dehors de notre appréciation. Nous nous réservons le droit de changer nos produits et leur composition et d'adapter la fiche technique correspondante sans avertissement préalable. La dernière version de la fiche technique est toujours disponible sur <https://technischeinfo.boss.be> ou informez-vous auprès de notre service de conseil pour la fiche technique la plus récente +32 (0)56738210.