



Stone Top

Beschermende vernis met extra kleureffecten op Stone Art.

TOEPASSINGEN	Transparante of gekleurde vernis om betonlook, roesteffect of verweerd, steenachtig uitzicht te creëren op muren, deuren, meubels en andere oppervlakken binnen.	
EIGENSCHAPPEN	<p>Dik ingesteld voor een goede verdeling.</p> <p>Transparante of gekleurde vernis op basis van acrylaat.</p> <p>Goed reinigbaar na volledige droging.</p>	
SAMENSTELLING	BINDMIDDEL	acrylaat
	PIGMENT	matteringmiddel
	OPLOSMIDDEL	water
GEBRUIK	VOORBEREIDING	Stone Art aanbrengen volgens de voorgeschreven werkwijze. <i>Raadpleeg de technische fiche.</i>
	VERWERKING	<p>Stone Top kriskras en lijvig aanbrengen met een Boss Roll Felt of Anza Pro Vilt in onregelmatige werkvlakken.</p> <p><u>Indien de Stone Top aangekleurd is:</u></p> <p>Wanneer Stone Art droog is, deze heel kort handmatig schuren met korrel P100 zodat de bovenliggende korreltjes verwijderd worden. Vervolgens ontstoffen met een handborsteltje.</p> <p>Na het aanbrengen van Stone Top met een trekkertje de vernis afstrijken en het overtollige wegnemen. Doe dit ook in grillige bewegingen en met variërende druk.</p> <p><u>Indien de Stone Top niet aangekleurd is:</u></p> <p>In principe is het niet nodig om de Stone Art te schuren.</p> <p>Eventueel kan je eerst Terrazzo Flakes toevoegen aan de Stone Top (5 gr op 1 l). Meng deze handmatig onder de vernis tot ze mooi verdeeld zijn.</p>
	VERDUNNING	Gebrijuksklaar.
	RENDEMENT	8 à 10 m ² /l per laag.
	DROOGTIJDEN	<p>Alle droogtijden zijn sterk afhankelijk van de temperatuur en van de luchtvochtigheid.</p> <p>Stofdroog na 3 à 6 uur.</p> <p>Overschilderbaar na 8 uur.</p>



Stone Top

Beschermende vernis met extra kleureffecten op Stone Art.

REINIGING GEREEDSCHAP

Onmiddellijk na gebruik met water.

SPUITGEGEVENS

Niet van toepassing.

KENMERKEN

DENSITEIT	1.08 kg/l
VLAMPUNT	niet van toepassing
VASTSTOFGEHALTE	in volume: ca. 33 %
BINDMIDDELGEHALTE	in volume: ca. 27.6%
VOS	EU grenswaarde voor dit product (A/l): 200 g/l (2010). Dit product bevat maximaal 200 g/l VOS.

KLEUREN

Aankleurbaar via MY-MX in vaste kleurencollectie van 12 tinten, in 30 combinaties met Stone Art uit de waaier.
Meer kleurmogelijkheden via het labo.

VERPAKKINGEN

STANDAARD 0,25 l - 1 l - 2 l

BEWAARTIJD

In ongeopende en originele verpakking is Stone Top minimum 1 jaar houdbaar bij een temperatuur tussen 5 °C en 35 °C.

VOORZORGSMATREGELEN EN VEILIGHEIDSVORSCHRIFTEN

Minimale verwerkingstemperatuur : 10 °C.

Vorstvrij bewaren.

Minstens 48 uur laten drogen alvorens in gebruik te nemen of af te dekken.

Stone Top niet onaangekleurd toepassen op Stone Art in donkere kleuren: door de matteringsmiddelen is er een risico op witte waas.

Gebruik geen alkydverven als grondlaag. Dit kan vergeling veroorzaken in de vernis.

Veiligheid en hygiëne: raadpleeg de veiligheidsfiche.

Datum laatste wijziging: 24/07/2023

Deze technische nota vervangt alle voorgaande uitgaven. Onze aansprakelijkheid beperkt zich tot het product zelf, de verwerking en toepassing ervan vallen buiten onze aansprakelijkheid. Wij behouden het recht voor onze producten en samenstelling ervan te wijzigen en de bijhorende technische nota's aan te passen zonder voorafgaand bericht. De laatste versie van het document is steeds beschikbaar op <https://technischeinfo.boss.be>, of vraag bij onze adviesdienst naar de laatste versie van deze technische nota +32 (0)56738210.