

Productinformatie | PRODUCTGINFORMATIEBLAD

KLEURENVERF Ral-kleuren.

400 ml: 11.18 Oz, 317 g.

ALGEMENE BESCHRIJVING

Single-coat glanzende acrylverf op basis van oplosmiddelen in spuitbus, verkrijgbaar in 43 RAL-kleuren. Perfecte resultaten binnen en buiten.

KENMERKEN

- Zeer sneldrogend.
- Goede elasticiteit.
- Eenvoudig toe te passen en snel over te schilderen.
- Uitstekende hechting.
- Loodvrij.
- Goede dekkraft.
- Uitstekende glans.
- Hoge weerbestendigheid.
- Perfect resultaat, zowel binnen al buiten..

TOEPASSINGEN

Ideaal voor doe-het-zelf of professioneel werken op vele oppervlakken: hout, metaal, roestvrij staal, glas, riet, gips, keramiek, steen, stof, papier, papier-maché en hard plastic. Voor moeilijke oppervlakken wordt een grondlaag of een voorafgaande test aanbevolen.

GEBRUIKSAANWIJZING

- Schud de spuitbus zeer goed voor gebruik, ongeveer een minuut na het geluid van de mengkogel.
- Verwijder roest met een staalborstel.
- Breng op kunststoffen zoals PS en PP een kunststof grondverf aan als grondlaag.
- In dunne lagen aanbrengen voor het beste resultaat, drie dunne lagen zijn altijd beter dan één dikke laag. Overschilderbaar na tien minuten met dezelfde verf.
- Het kan daarna gevernist worden.
- Na gebruik de spuitbus omkeren om het ventiel te ontluchten. Als de cap verstopt raakt, vervang hem dan door een nieuwe.
- Zie veiligheidsinformatieblad.

FYSISCHE KENMERKEN

Soort bindmiddel:	Thermoplastisch acryl
Kleur:	Zie Kaart
Glans:	>70% glans
	50-70% satijn
	<10% mat
Aanraakdroog (ASTM D-1640 ISO 1517):	<10%
Helemaal droog (ASTM D-1640 ISO 1517):	12 uur
Dikte droge laag:	15 µm/laag
Nominaal vermogen:	400 ml
Hechting (ASTM D-3359 ISO 2409):	B
Theoretisch vermogen:	400ml: 2,5 m ²
Verduunningsmiddel:	Mengsel van oplosmiddelen
Levensduur van het product:	5 jaar
Hittebestendigheid van de verpakking:	<120°C
Overschilderen:	Na 15'
Toepassingsvoorwaarden:	Minimale omgevingstemperatuur 8°C
	Oppervlaktetemperatuur van 5°C tot 50°C
	Max. vochtigheid: 85% R.H.P

* Er zijn hechtingstests uitgevoerd op stalen platen.

AANZIEN

DONUT

Identificeert de kleur van de verf.

DOP

Bescherm het ventiel en de cap.



LABEL



CAP



VERPAKKING

Nominaal vermogen 400 ml
Hittebestendigheid van de verpakking: <50°C
Stuwstof: DME

Doos 400 ml (6 stuks)
205 X 140 X 200 mm.

