

PrimaCover Lite

Non-tissé de protection auto-adhésif et léger



PrimaCover Lite est un non-tissé de protection léger et auto-adhésif qui protège pendant l'assemblage, la peinture et d'autres applications générales.

Caractéristiques techniques (*)



Étanche aux liquides



Pour les sols



Économie de coûts



Antidérapant

Composition

Face supérieure
Support
Colle

Film
Polyester
Acrylates de dispersion

Conditionnement

Rouleaux

1 m x 25 m

Couleur

Blanc

Caractéristiques techniques

Épaisseur de non-tissé

100 g/m²

Propriétés

Étanche aux liquides
Autocollant
Réutilisable
Autoadhésif

Application

Pour tous les sols durs parfaitement sèches
Convient pour les sols

Mise en œuvre

Faire chevaucher les lés d'env. 10 cm, presser fermement les raccords

Remarques

Poser sur des substrats séchés à fond.
Tester au préalable l'aptitude du produit.
Arrêter le chauffage au sol avant la pose.

La mise en œuvre correcte et réussie des produits n'est pas de notre ressort. Nous ne pouvons donc accorder une garantie que pour la qualité des produits et non pas pour leur mise en œuvre.

Les données ci-dessus sont des valeurs indicatives obtenues dans notre laboratoire ainsi qu'auprès d'organismes de contrôle externes. Elles peuvent présenter de légères différences en raison des variations des appareils de test. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications sans avis préalable.

* Au sens de la norme applicable

Instruction d'installation

PrimaCover Lite

Article no.:

900718

Non-tissé de protection avec une face inférieure autocollante, la face supérieure étant recouverte d'une feuille imperméable; diffusion fermée

- ♦ Facile à installer et à retirer, réutilisable
- ♦ Étanche aux liquides
- ♦ Léger

**Domaine d'application**

- ♦ Pour couvrir des sols durs lors de travaux à l'intérieur, protège le substrat contre les dommages et l'humidité.
- ♦ Ne convient pas pour les escaliers
- ♦ Ne convient pas aux surfaces poreuses.
- ♦ Ne convient pas aux sols humides ou fraîchement posés. Danger de saturation en eau et modifications négatives du sol.

Instruction d'installation

- ♦ Le support doit être propre, sec, résistant à la pression, exempt de poussière et de graisse.
- ♦ Le chauffage au sol existant doit être éteint.
- ♦ Posez le non-tissé sur le sol avec le côté autocollant tourné vers le bas sans plis et appuyez fermement.
- ♦ Utilisez le couteau de sécurité pour couper ou découper le non-tissé au niveau des bords et des coins.
- ♦ Ne pas poser sur des câbles, des objets saillants ou d'autres élévations, risque de trébucher !
- ♦ Lorsque vous posez plusieurs feuilles l'une à côté de l'autre, laissez-les se chevaucher de 10 cm, appuyez fermement et, si nécessaire, fixez-les avec un ruban adhésif approprié.

Réutilisation

- ♦ Éliminer les impuretés de le non-tissé sèche avant le rembobinage.
- ♦ Pliez le non-tissé avec le côté collant, puis enrroulez-la.
- ♦ Avant de réutiliser le non-tissé vérifiez si le dessous est sale et enlevez-le si nécessaire.

Note

- ♦ Tester au préalable l'adéquation du produit dans un endroit peu visible.
- ♦ Aucune acceptation de responsabilité en cas d'utilisation abusive.
- ♦ Il est essentiel de respecter les instructions d'installation et les domaines d'application !
- ♦ Stocker au sec impérativement!
- ♦ 3 Mois après l'installation, le non-tissé doit être retirée de la surface. Il est recommandé de protéger le non-tissé contre les températures élevées et les rayons directs du soleil, car cela pourrait affecter les propriétés techniques.

Élimination

Les non-tissé peuvent être éliminées après usage avec les résidus de peinture ou de gypse séchés dans des décharges conformément aux réglementations officielles.