

PrimaCover Lite

Zelfklevend lichtgewicht afdekvlies



PrimaCover Lite is een zelfklevend lichtgewicht afdekvlies voor montage, schilderwerken en andere algemene toepassingen.

Technische gegevens (*)



Vloeistofdicht



Voor vloeren



Kostensparend



Anti-slip

Samenstelling

Bovenzijde
Drager
Lijm

Folie
Polyester
Dispersie acrylaten

Afmetingen

Rollen

1 m x 25 m

Kleur

Wit

Technische gegevens

Vliesdikte

100 g/m²

Eigenschappen

Vloeistofdicht
Zelfklevend
Herbruikbaar
Zelfklevend

Toepassing

Voor alle doorgedroogde harde vloeren
Geschikt voor vloeren

Verwerking

Banen leggen met een overlapping van ca. 10 cm en goed aandrukken

Opmerkingen

Aanbrengen op doorgedroogde ondergrond.
Vooraf geschiktheid van het product testen.
Vloerverwarming uitschakelen voor gebruik.

Een vakkundige en daarmee succesvolle verwerking van het product valt niet onder onze controle. Een garantie kan derhalve alleen voor de kwaliteit van het product en niet voor de verwerking ervan gegeven worden.

Bovengenoemde waarden zijn richtwaarden, welke in onze/externe laboratoria bereikt werden. Ze kunnen op grond van kleine variaties bij testapparaten, marginale afwijkingen vertonen. Veranderingen zonder voorafgaande kennisgeving blijven voorbehouden.

* overeenkomstig de huidige norm

Leginstructie

PrimaCover Lite

Artikel nr.:

900718

Afdekvlies met zelfklevende onderzijde, bovenzijde voorzien van waterdichte folie; diffusiedicht

- ♦ Eenvoudig te leggen en te verwijderen, herbruikbaar
- ♦ Vloeistofdicht
- ♦ Lichtgewicht



Toepassingsbereik

- ♦ Voor het afdekken van harde vloeren bij werkzaamheden binnenshuis, beschermt de ondergrond tegen beschadiging en vocht.
- ♦ Niet geschikt voor trappen.
- ♦ Niet geschikt voor poreuze oppervlakken.
- ♦ Niet geschikt voor natte of vers gelegde vloeren. Gevaar van waterverzadiging en daarmee gepaard gaande

Leginstructie

- ♦ De ondergrond moet schoon, droog, drukbestendig, stof- en vetvrij zijn.
- ♦ Bestaande vloerverwarming moet worden uitgeschakeld.
- ♦ Leg het afdekvlies, zonder plooiën, op de vloer met de zelfklevende zijde naar beneden en druk het stevig aan.
- ♦ Gebruik het veiligheidsmes om het afdekvlies aan de randen en in de hoeken af te snijden.
- ♦ Niet over kabels, uitstekende voorwerpen of andere verhogingen leggen, gevaar voor struikelen!
- ♦ Bij het leggen van meerdere banen naast elkaar, deze 10cm laten overlappen, goed aandrukken en eventueel fixeren met een geschikte tape.

Herbruikbaarheid

- ♦ Verwijder onzuiverheden van het droge afdekvlies voor het terug oprollen.
- ♦ Afdekvlies met de klevende zijde op elkaar vouwen en vervolgens oprollen.
- ♦ Controleer voor het opnieuw gebruik van het vlies de onderkant op vervuiling en verwijder deze indien nodig.

Notitie

- ♦ Test de geschiktheid van het product op voorhand op een onopvallende plaats.
- ♦ Geen aanvaarding van aansprakelijkheid bij verkeerd gebruik.
- ♦ Het is essentieel om de leginstructies en de toepassingsgebieden in acht te nemen!
- ♦ Bewaren op een droge plaats!
- ♦ 3 Maanden na het leggen moet het afdekvlies van het oppervlak worden verwijderd. Het wordt aanbevolen om het afdekvlies te beschermen tegen hoge temperaturen en sterk direct zonlicht, omdat dit de technische eigenschappen kan beïnvloeden.

Afvalverwijdering

Afdekvlies kan na gebruik met gedroogde verf- en gipsresten op stortplaatsen worden gedeponeerd, in overeenstemming met de overheidsvoorschriften.