



BONA MIX & FILL

Liant liquide aqueuse pour parquet

RENDEMENT

Le rendement dépend de nombres et profondeur des joints.

TEMPS DE SÉCHAGE

Temps de séchage pour des joints de 1mm.

Si les joints sont plus profonds ou plus large le temps de séchage dura plus longtemps

Ca. 20 minutes à 20 °C et 60 % h.r.

NETTOYAGE DU MATÉRIEL

Immédiatement après l'usage à l'eau.

DONNÉES DE PISTOLAGE

N'a pas d'application.

CARACTÉRISTIQUES

POINT-ÉCLAIR

ne s'applique pas

TEINTES

Incolore.

EMBALLAGES

STANDARD

1 l - 5 l

DURÉE DE CONSERVATION

Au moins 1 an à partir de la date de production dans l'emballage originale fermé.

MESURES DE PRÉCAUTION ET DE SÉCURITÉ

Conserver à l'abri du gel.

S2 : à conserver de l'abri des enfants.

S29 : ne pas jeter les déchets dans ma canalisation.

Non inflammable.

Sécurité et hygiène: consulter la fiche de sécurité.

Date dernière révision: 13/12/2018

Cette fiche technique remplace toutes les éditions précédentes. Notre responsabilité se limite au produit même, la mise en œuvre et l'application du produit sont en dehors de notre appréciation. Nous nous réservons le droit de changer nos produits et leur composition et d'adapter la fiche technique correspondante sans avertissement préalable. Informez-vous auprès de notre service de conseil pour la fiche technique la plus récente (+32 (0) 56738210).