



EXTERIOR

Blanc de zinc broyé à l'huile.

APPLICATIONS	Produit de base pour faire la peinture à pocher. S'utilise comme finition "retro" avec un effet strié ou comme peinture à pocher.	
CARACTÉRISTIQUES	Pate moelleux, bien utilisable.	
COMPOSITION	SOLVANT	white spirit
APPLICATION	MISE EN OEUVRE	Melanger EXTERIOR avec TEREBENTHINE et 2% SICCATIF ADDO PUR.
	TEMPS DE SÉCHAGE	Temps de séchage dépendent de l'application. Hors poussières après 5 à 8 heures.
DONNÉES DE PISTOLAGE	Ne s'applique pas.	
CARACTÉRISTIQUES	DENSITÉ	2.31 kg/l
	EXTRAIT SEC	en volume: environ 100 %
TEINTES	Blanc.	
EMBALLAGES	STANDARD	1kg - 5 kg
DURÉE DE CONSERVATION	Dans l'emballage fermé et original, EXTERIOR se conserve pendant au moins 3 ans lors d'une température entre 5 °C et 35 °C.	
MESURES DE PRÉCAUTION ET DE SÉCURITÉ	Ne pas recouvrir avec des peintures alkydes.	

Date dernière révision: 09/04/2019

Cette fiche technique remplace toutes les éditions précédentes. Notre responsabilité se limite au produit même, la mise en œuvre et l'application du produit sont en dehors de notre appréciation. Nous nous réservons le droit de changer nos produits et leur composition et d'adapter la fiche technique correspondante sans avertissement préalable. Informez-vous auprès de notre service de conseil pour la fiche technique la plus récente (+32 (0) 56738210).