



blz :1/2

Technische nota

ADEFIX F&W **NMC**

OMSCHRIJVING

Adefix F&W is een universele, superkrachtige bevestigingslijm voor de Wallstyl en Floorstyl kaderlijsten en plinten van NMC met een zeer hoge initiële aanhechtingskracht. Vooral aan te brengen op poreuze oppervlakken.

TOEPASSINGSGEBIEDEN

Goede aanhechting op de meeste poreuze oppervlakken. Geschikt voor de bevestiging van plinten op verticale ondergronden in beton, steen, pleister, hout, enz.

VERWERKING

Ondergrond:

Aard: Elke ondergrond met uitzondering van polyethyleen, polyporpyleen, polyethyleen tereftalaat en bitumineuze ondergronden. Één van de te lijmen elementen moet poreus zijn.

Voorbereiding: De ondergrond moet schoon, droog, stof- en vetvrij zijn.

Er wordt aanbevolen een hechtingstest uit te voeren voor elke ondergrond.

Gebruiksaanwijzing:

Toepassing: Manueel of pneumatisch pistool.

Gebruikstemperatuur: +5°C tot +30°C.

Reinigingsmiddel: water, onmiddellijk na het gebruik.

Herstellingsproduct: hetzelfde product, Adefix F&W.

De te lijmen oppervlakken moeten schoon, droog, vet- en stofvrij zijn.

In punten of strepen aanbrengen (elke 15 cm) zonder de hoeken en de randen van de panelen te vergeten.

Veiligheidsmaatregelen:

De gebruikelijke regels inzake werkhygiëne naleven.

Opmerkingen:

De druk, uitgeoefend op het vas verlijmde profiel, is belangrijker dan de droogtijd om een uitstekende initiële en definitieve aanhechting te verkrijgen.

Noot: Deze technische gegevens werden ons verstrekt door onze leverancier. Wij nemen bijgevolg geen verantwoordelijkheid voor de echtheid ervan.

Deze technische nota vervangt alle voorgaande uitgaven. Onze aansprakelijkheid beperkt zich tot het product zelf; de verwerking en toepassing ervan vallen buiten onze aansprakelijkheid. Wij behouden ons het recht voor onze producten en de samenstelling ervan te wijzigen en de bijhorende technische nota's aan te passen zonder voorafgaand bericht. Vraag bij onze adviesdienst of er geen recentere technische nota beschikbaar is (056/738 210).

nv BOSS PAINTS sa. Nijverheidsstraat 81 - B-8791 WAREGEM-Beveren - tel. 056 73.82.00. - fax 056 73.01.
Vestiging Antwerpen Kartuizersweg 7 - B- 2550 Kontich - tel. 03 449 40 96 - fax 03 449 38 96
H.R. Kortrijk 104.680 - Kredietbank 472-2004001-60 - BTW BE425180692

Technische nota

TECHNISCHE GEGEVENS

* Technische eigenschappen:

Basis	Synthetische dispersies
Consistentie	Pasta
Polymerisatie	Fysieke polymerisatie
Open tijd	15 min.
Droogtijd	24-48 uur
Densiteit	Ca. 1,3 g/mL
Temperatuurbestendigheid	-20°C tot +70°C (na verharding)

- * Kenmerken:
- Ecologisch, zonder solventen.
 - Overschilderbaar met watergedragen verf.
 - Egaliseert de oneffenheden in de ondergrond.
 - Initiële aanhechtingskracht: > 100 kg / m².
 - Verlijming op één zijde.
 - Bestand tegen water na verharding.

- * Verpakkingswijze: Kleur: wit
 Verpakking: koker 310 ml

- * Opslagtijd: 12 maanden in de gesloten verpakking, op een droge en koele plaats, bij temperaturen van +5°C tot +25°C.

Noot: Deze technische gegevens werden ons verstrekt door onze leverancier. Wij nemen bijgevolg geen verantwoordelijkheid voor de echtheid ervan.

Deze technische nota vervangt alle voorgaande uitgaven. Onze aansprakelijkheid beperkt zich tot het product zelf; de verwerking en toepassing ervan vallen buiten onze aansprakelijkheid. Wij behouden ons het recht voor onze producten en de samenstelling ervan te wijzigen en de bijhorende technische nota's aan te passen zonder voorafgaand bericht. Vraag bij onze adviesdienst of er geen recentere technische nota beschikbaar is (056/738 210).

nv BOSS PAINTS sa. Nijverheidsstraat 81 - B-8791 WAREGEM-Beveren - tel. 056 73.82.00. - fax 056 73.01.
Vestiging Antwerpen Kartuizersweg 7 - B- 2550 Kontich - tel. 03 449 40 96 - fax 03 449 38 96
H.R. Kortrijk 104.680 - Kredietbank 472-2004001-60 - BTW BE425180692