



page :1/1

Fiche technique

FINE SURFACE POLYFILLA *Polyfilla*

DESCRIPTIF

Enduit de bois universel à base synthétique, pour le peintre bricoleur. Convenable pour tous ouvrages d'enduits sur bois à l'intérieur.

APPLICATION

Retoucher des travaux de peinture existants.

Enduire des grains et pores

Seulement à appliquer à l'intérieur.

MODE D'EMPLOI

Le support doit être propre et complètement sec. Répartir la pâte de façon uniforme et mince avec une spatule ou couteau à enduire. Poncer légèrement la surface après séchage d'environ 1 heure (devient blanc après séchage) et le support est prêt à peindre.

Bien fermer le seau après l'emploi.

DONNEES TECHNIQUES

- Emballage : 12 x 250 gr (tube)
18 x 500 gr (seau)
- Conservation : A l'abri du gel, emballage bien fermé.

PS. les informations faisant l'objet de cette fiche technique nous ont été procurées par nos fournisseurs. Par conséquent, nous ne prenons aucune responsabilité pour l'authenticité.

nv BOSSUYT sa. Nijverheidsstraat 81 - B-8791 WAREGEM-Beveren - tel. (056) 73.82.00. - fax (056) 73.82.01.
H.R. Kortrijk 104.680 - Kredietbank 472-2004001-60 - BTW BE425180692