Fiche technique

ENDUIT GRAS POLYFILLA

Polyfilla

DESCRIPTIF

Enduit gras pour boiseries à l'intérieur et l'extérieur.

APPLICATION

- Pour reboucher et lisser des rayures, creux et des fentes dans la boiseries avant de peindre.
- Pour le rebouchage des grains et pores de boiseries.

MODE D'EMPLOI

Le support doit être propre et dégraissé. La pâte est facile à appliquer avec une spatule. Appliquer une couche épaisse de max. 2 mm. Si nécessaire, appliquer plusieurs couches pendant la même journée. Après séchage complet (min. 12 heures), la surface peut être poncée sec ou mouillé avec le papier de ponçage waterproof. Le support est parfaitement lisse et blanc après séchage et ponçage.
Le support est à peindre avec n'importe quel système de peinture.
Le nettoyage des outils se fait avec du White spirit.

DONNEES TECHNIQUES

- Emballage : tubes : 12 x 200 gr
- Conservation : conserver à l'abri du gel.

PS. les informations faisant l'objet de cette fiche technique nous ont été procurées par nos fournisseurs. Par conséquent, nous ne prenons aucune responsabilité pour l'authenticité.

nv BOSSUYT sa. Nijverheidsstraat 81 - B-8791 WAREGEM-Beveren - tel. (056) 73.82.00. - fax (056) 73.82.01.
H.R. Kortrijk 104.680 - Kredietbank 472-2004001-60 - BTW BE425180692