



blz :1/1

Technische nota

VETTE LAKPLAMUUR POLYFILLA

Polyfilla enduit gras

OMSCHRIJVING

Vette houtplamuur, voor binnen en buiten

TOEPASSINGSGEBIED

Voor het opvullen en gladmaken van krassen, deuken en oppervlakkig gespleten hout alvorens te schilderen.

Voor het vullen van nerven en poriën van nieuw hout.

VERWERKING

Het te behandelen oppervlak moet proper en vetvrij zijn. De pasta is gemakkelijk aan te brengen met een spatel. Een dunne laag van max. 2 mm op het houtoppervlak (zelfs nieuw hout) aanbrengen.

Indien nodig, meerdere lagen gedurende dezelfde dag aanbrengen. Volledig laten drogen (gedurende minimum 12 uur).

Droog schuren of met water d.m.v. waterproof schuurpapier. Geeft na droging en schuren een perfect glad wit oppervlak.

Overschilderen met eender welk type van houtverf, zonder tussenlaag.

Het gereedschap reinigen met white spirit.

TECHNISCHE GEGEVENS

- Verpakking: tubes: 12 x 200 g
- Bewaren: vorstvrij bewaren

Noot: Deze technische gegevens werden ons verstrekt door onze leverancier. Wij nemen bijgevolg geen verantwoordelijkheid voor de echtheid ervan.

Deze technische nota vervangt alle voorgaande uitgaven. Onze aansprakelijkheid beperkt zich tot het product zelf; de verwerking en toepassing ervan vallen buiten onze aansprakelijkheid. Wij behouden ons het recht voor onze producten en de samenstelling ervan te wijzigen en de bijhorende technische nota's aan te passen zonder voorafgaand bericht. Vraag bij onze adviesdienst of er geen recentere technische nota beschikbaar is (056/738 210).

nv BOSS PAINTS sa. Nijverheidsstraat 81 - B-8791 WAREGEM-Beveren - tel. 056 73.82.00. - fax 056 73.01.
Vestiging Antwerpen Kartuizersweg 7 - B- 2550 Kontich - tel. 03 449 40 96 - fax 03 449 38 96
H.R. Kortrijk 104.680 - Kredietbank 472-2004001-60 - BTW BE425180692