



Colle murale pour frises décoratives

- Conçue pour les frises décoratives et vinyle sur vinyle
- Egalement pour supports non absorbants

APPLICATIONS

Idéale pour encoller les frises décoratives sur pratiquement tous les supports.

Convient également pour encoller les revêtements muraux sur les petites surfaces de supports difficiles et de supports non-absorbants tels que: verre, vinyle, métal, PVC, etc. De plus, elle est idéale pour exécuter la finition des joints superposés ou recoller les joints qui se décollent.

CONDITIONNEMENT

- Pot de 250 g
- Flacon à brosse de 250 g
- Pot de 750 g

PROPRIETES

- Colle prête à l'emploi
- Sèche transparent
- Sans solvant donc ininflammable
- Facilement corrigible (pendant le temps ouvert)
- Résiste à l'humidité
- Haute résistance aux plastifiants
- Super forte
- Usages multiples
- Adhère sur pratiquement tous les supports
- Economique
- S'étale facilement
- Non-toxique

Poids spécifique	: env. 1,1
Couleur	: blanc
Consommation	: 150 à 200 g/m ²
Temps ouvert	: maximum 30 minutes par température ambiante de +20°C
Température d'utilisation	: ne pas utiliser par température ambiante inférieure à +10°C
Matière première	: dispersion de résines synthétiques sans plastifiants

MODE D'EMPLOI

Le support doit être plat, propre, sec, dépolvé et exempt de graisse. Humidifier les frises et laisser agir pendant 5 min. avant d'encoller. Appliquer la colle sur l'envers du revêtement mural à l'aide d'une brosse ou d'un rouleau à tapisser. Poser le papier peint et maroufler minutieusement. Respecter les instructions du fabricant de papiers peints (par exemple: la durée de trempage).

REMARQUES

- Après utilisation, nettoyer immédiatement les outils à l'eau claire.
- Les éventuelles taches de colle seront immédiatement éliminées en tamponnant au chiffon propre et humide.
- Conserver à l'abri du gel.
- Toujours suivre les instructions du fabricant de papiers peints.



